

BSX-600*300热收缩包装机 加宽型热收缩机 收缩膜包装机

产品名称	BSX-600*300热收缩包装机 加宽型热收缩机 收缩膜包装机
公司名称	温州市瑞利包装机械有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞立
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江温州龙港
联系电话	86 400 073-8858 18657722388

产品详情

该机为大件重货设备，不适合快递运输，需要发物流，运费到付！（发物流都是要到物流公司自提，国内客户购买而设置0.01元，有需要请直接拍下，不便之处还请谅解！！

设备名称：热收缩包装机设备型号：bsx-600*300（该机为链式，链条比网带更耐用）最大包装尺寸：包装宽度600毫米，高度300毫米的产品，机器对包装物的长度不限制

设备简介 收缩包装是目前国际市场上较先进的包装方法之一。它是采用收缩薄膜包在产品或包装件后加热，使包装材料收缩而裹紧产品或装件，充分显示物品的展销性，以增加美观及价值感；同时装后的物品能密封、防潮、防污染，并保护物品免受外部的冲击，具有一定的缓冲性，此外，可减少窃的可能性；收缩膜收缩时产生一定的拉力，故可把一组要包装的物品裹紧，起到绳带的捆扎作用。组物品的集合与托盘包装，故本产品可广泛用于各种小产品的包装。广泛应用于食品、饮料、医药、木制品、文化用品、印刷制品、塑料制品、玻璃制品、电子元件等产品的单一、集合或组合包装。

设备特点 采用电子无级变速传送，稳定可靠、寿命长、低噪音。采用石英远红外管加热方式，连续不断的产生红外线辐射，配合强大的风力循环，使加热室的温度变得更为均匀，同时节约电能。输送部分采用大功率直流电机，可进行无级调速，同时承载率较高。

可长时间连续工作，而且运行稳定可靠。

采用特殊的机械结构设计，外形更加美观、豪华，而使维修变得轻松、方便。

操作步骤a.接通电源，打开电源开关，开动输送带，机器约预热5分钟，打开风机开关（注：当机器启动时，风机开关一定要打开），此时根据收缩膜的厚度，调节上下室温度，调节旋钮与输送速度，经过调试，即可进行收缩包装。b.实际操作中，如果被包装物经过收缩后褶皱过多，可降低输送速度或提高温度，如果出现过缩现象，则可降低温度或加快输送的速度。c.操作结束后，先关闭加热开关，让输送带电机继续运行5-10分钟左右，再切断整个电源。

技术参数 电源：220v/50-60hz 功率：7kw 收缩温度：0-300 输送速度：0-10m/min
炉道尺寸：宽度600*高度300mm 电机载重量:5kg 整机尺寸：1180*880*890mm 整机重量：82kg

本机整机图

本机炉道（链式）

本机操作面板

本机生产车间

包装样品

生产车间

运费说明 因本店产品大部分是大件重量级产品，部分产品均采用物流方式发货，货物发往全国的费用都不相同（各地运费因物品的重量不同,以及客户所在地区不同）。运价上标的是江浙沪的运费另外计算，拍前请联系店主，我们承诺将给每一位客户最低的运费，谢谢您的配合!

温馨提示 为保障您的权益，在收件前，请当面仔细检查商品是否完好，如果有破损情况，请及时联系，或拒收，一旦签收后发生的破损，本店将不予承担责任，请各位见谅。如您的家人、门卫、亲友的签收，视为您已签收。买家收到商品如果有疑问，请及时与我们取得联系；请不要以个人情绪给差评，信誉是小店生存的根本，我们定会给你满意的答复，由于物流、快递造成配送延误等情况对买家评价的主观因素，请多多包涵。谢谢!

本产品的加工定制是否，品牌是瑞立