

# 便携式气体检测仪 CN NO

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 便携式气体检测仪 CN NO               |
| 公司名称 | 昆山广测仪器设备有限公司                 |
| 价格   | 2000.00/个                    |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:CN<br>型号:NO     |
| 公司地址 | 江苏昆山市春晖路                     |
| 联系电话 | 86 0512 50135922 15995689748 |

## 产品详情

### 便携式一氧化氮检测仪

| 检测气体 | 分子式 | 量程    | 单位  |
|------|-----|-------|-----|
| 一氧化氮 | no  | 0-250 | ppm |

采用全中文友好操作界面、是我公司精心为您设计的一款高性价比的防水型单一气体检测仪,该机采用纯进口传感器,灵敏度高,稳定可靠。防水型单一du气检测仪,广泛适用于采油、冶炼、化工、市政、污水处理、电力、煤气、采矿、隧道施工、消防、仓储、造纸、制药、酿造等多种需要检测有du有害气体浓度的场所。

产品特点 上传计算机功能(暂时选配) 3000条报jing记录查询功能 采用先进技术的超低功耗微控元件 超高亮lcd显示、液晶中文显示读数 超小的体积、精巧的设计 超高度防水设计 传感器故障自检、自动校准功能、减小测量误差 提供可更换的直插式模块传感器 两级三重报jing(声、光、振动) 声光报jing可清晰辨认 壳体采用工程塑胶精铸而成防滑、防水、防尘、防bao 手感好,小巧,便于携带

技数参数 测量气体:便携式一氧化氮检测仪

报警点:见附表 显示误差:±5% f.s 响应时间:t90<20s 指示方式:lcd显示实时浓度 报jing指示:发光二极管、声音、振动 检测方式:自然扩散 工作环境:温度-40 ~ 70 ;湿度<95%rh 无结露 工作电压:3.7v 1700ma可充锂电 工作时间:连续300小时 防护等级:ip66 重量:约132g(含电池含附件) 外观尺寸:100mm×58mm×30mm

图片只是示意，交货以实物为准

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是NO，测量范围是0-250PPM，测量对象是一氧化氮，测量精度是5%，电压是3.7（v），分辨率是1PPM，尺寸是100mm×58mm×30（mm），重量是0.138（kg），电源是电池