

OSEN90-NO泵吸式一氧化氮检测仪-

产品名称	OSEN90-NO泵吸式一氧化氮检测仪-
公司名称	深圳市奥斯恩净化技术有限公司
价格	3500.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:奥斯恩 型号:OSEN90-NO
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区世纪凤凰商务中心
联系电话	86-0755-85296639 18928452279

产品详情

osen90-no泵吸式一氧化氮检测仪

一氧化氮气体检测仪|一氧化氮气体检测报警仪|多种一氧化氮气体报警器|一氧化氮气体检测仪|防爆型一氧化氮气体检测仪|本安型一氧化氮气体检测仪|一氧化氮气体检测报警器|本安型一氧化氮气体检测器|高精度一氧化氮气体检测报警仪|便携式一氧化氮气体检测仪|手持式一氧化氮气体检测报警器|便携式一氧化氮气体检测器|手持式一氧化氮气体检测报警仪|高精度便携式一氧化氮气体检测仪

一、产品描述

osen90-no一氧化氮检测仪，是一款连续检测一氧化氮气体浓度的本质安全型设备，仪器采用进口世界著名传感器厂商的传感器和微控制器技术，响应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好，整机性能居国内领先水平，各项参数用户可自定义设置，操作简单。内部采用大容量镍氢可充电电池，超长待机；贴片化封装，可靠美观；数字lcd背光液晶屏幕显示，清晰直观；具有二级声光报警功能，对预设报警浓度能够及时、准确、直观的报警提示；仪器外观采用特殊高强度abs工程塑料，时尚外形设计，美观、手感好、耐用。

综上所述，osen90-no一氧化氮检测仪具有响应速度快、稳定性好、灵敏度高、体积小、重量轻、携带方便等优点，同时内置气体采样泵，测量结果更准确快速。广泛应用于石油化工、工业生产、烟气尾气环境监测、污水治理、生物制药、家居环保、学校实验室等领域。

二、技术参数：

检测气体：一氧化氮no（电化学传感器，使用寿命3年）

出来范围：0-1ppm、100ppm、250ppm、1000ppm、2000ppm、5000ppm可选

分辨率：	0.001ppm (0-1ppm) ; 0.1ppm (0-1000ppm) ; 1ppm (1000ppm以上)		
检测精度：	±3% (实际浓度, 更高精度视具体传感器而定)		
重复性：	±1%	响应时间：	20秒 (t90)
线性误差：	±1%	恢复时间：	20秒
检测原理：	电化学原理	零点漂移：	±1% (f.s/年)
显示方式：	lcd液晶背光显示	报警方式：	声光二级报警, 80分贝
检测方式：	泵吸式, 自动抽气实时检测, 测量结果更准确快速		
数据恢复：	一键恢复出厂默认设置, 方便快捷, 不用担心误操作		
自动诊断：	系统检查: 电池电量, 显示, 传感器, 硬件故障		
防护等级：	ip65	工作温度：	-30 ~ +70
防爆等级：	exia ii ct6 (本安型)	工作湿度：	95%rh无冷凝
尺寸：	134 × 61 × 32mm (l × w × h)	工作压力：	100kpa
重量：	300g	工作电源：	2800ma可充电锂电池
相关配件：	包装盒、说明书、充电器、专用皮套 (选配)		

经理：谭克湘

手机: 18948771720 qq:1216124780、2667247175 商贸通：szosen688 电话: 0755-23599316

网址：<http://www.szosen.cn>

本产品的加工定制是否，品牌是奥斯恩，型号是OSEN90-NO，测量范围是0-50、100、250ppm，测量对象是一氧化氮，测量精度是 ±3% (实际浓度, 更高精度视具体传感器而定)，分辨率是0.01ppm，尺寸是134 × 61 × 32mm (L × W × H) (mm)，重量是0.3 (kg)，电源是2800mA可充电锂电池