

嘿马玻璃清洗机2500 low-e玻璃清洗机

产品名称	嘿马玻璃清洗机2500 low-e玻璃清洗机
公司名称	佛山市顺德区顺展丰抛光材料有限公司
价格	138000.00/个
规格参数	加工定制:是 工作方式:自动 用途:玻璃清洗
公司地址	广东 佛山市顺德区 顺德区伦教世纪路2号
联系电话	075727885517 13925906609

产品详情

low-e高速节能玻璃清洗机系列

hm-2500玻璃清洗干燥机

产品特性：

- 1、主传动为齿轮传动、变频调速、数字显示、清洗部毛刷辊转动分别由上、下两组电机独立皮带转动、转动速度平稳、使用寿命更长。
- 2、清洗部、风干部整体升降、最大升程为：400mm，便于清洗和保养。
- 3、三对毛刷（160mm）配置，可洗low-e玻璃、普通镀膜和阳光镀膜玻璃。
- 4、两对特制风刀配置，风力大、风干效果好。

型号：hm-2500

传递速度: 1900-7000mm/min

最小玻璃尺寸: 400 × 400mm

最大玻璃宽度: 2440mm

玻璃厚度：3-30mm

毛刷棍（对）：3(pairs)

整机尺寸：6800 × 3200 × 2800mm

装机功率：26kw

总重量：4,200kg

嘿马清洗机-玻璃清洗机第一站

全国免费咨询热线：4000-520-838

独特优势：

好的产品配置是其质量的保障，嘿馬玻璃清洗机，良好的配置，一流的产品，赢得客户的信赖。

- 1、机架采用框式结构，全部采用国标型钢2.5焊接。
- 2、清洗段接触水部分薄板件全部用不锈钢制作。
- 3、进料段加装高压喷淋水嘴，易冲洗玻璃表面玻璃粉，保证玻璃清洗洁净。
- 4、主传送变频调速、齿轮传动。
- 5、大功率低噪音高压风机保证玻璃干燥。
- 6、清洗段由多对毛刷组成,多组水循环系统。
- 7、水箱采用不锈钢分开制作，带独立加热装置，并有数显温度表，可自动调节设定温度（常温 ~ 99 °）。
- 8、清洗段整体升降，并有数字显示功能，方便清洗不同厚度玻璃时的调整。
- 9、风刀段多对冷风刀，保证了玻璃表面及侧边不带水渍。
- 10、输送辊、毛刷辊以及海绵辊全部采用耐高温、耐酸碱材质，使用寿命长。

更多客户选择嘿马清洗机的八大核心优势：

嘿马清洗机-玻璃清洗机第一站

全国免费咨询热线：4000-520-838

嘿馬清洗机—玻璃清洗机首选品牌！

全国免费咨询热线：4000-520-838

订购热线：

销售部

联系人：梁育玮

手机：13326731689

电话：0757-27889513

联系人：梁华瑞

手机：13760926779

电话：0757-27889513

联系人：梁华程

手机：13326731686

电话：0757-27889513

公司总部办公地址：

广东省佛山市顺德区伦教工业区科技中路2号

本产品的加工定制是是，工作方式是自动，用途是玻璃清洗，功率是26kw（W），容量是500，品牌是嘿马，内槽容量是500（ml），电源电压是380，工作频率是1900-7000（Hz），外形尺寸是6800×3200×2800mm（cm），净重是4,200kg，最大玻璃宽度:是2440mm，最小玻璃尺寸是400×400mm，玻璃厚度是3-30mm