

# 小148双联不带开关旋转可调电木碳膜音响电位器

产品名称	小148双联不带开关旋转可调电木碳膜音响电位器
公司名称	广州亿卓电子科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿卓 型号:120G
公司地址	广州市天河区珠村东环路113号三楼C310房（仅限办公用途）
联系电话	15817155033 13380805941

## 产品详情

加工定制	是	品牌	亿卓	型号	120g
种类	双联	用途	普通	材料	碳膜
性能	功率	阻值调节方式	旋转式	阻值变化方式	x式（直线式）
标称阻值	b50k	额定功率	0.25（w）	阻值允许偏差	±20（%）
滑动噪声	100m（v）	分辨率	1（%）	零位电阻	10（ ）
接触电阻	50m（ ）	绝缘电阻	50（m ）	符合度	100

额定功率	taper a:0.125w	转动噪声	47mv
rated power	other than taper a:0.063w	rotational noise	
最大工作电压	dc150v	同步误差	for volume :+3db(-40db-0db)

max operating voltage 阻值范围	ac20v 500-2m		gang error 旋转力矩	for tone :+2db(at-6db) 2-20mn.m		
resistance range 阻值允许偏差	+20%(1m or more+30%)		operating torque 总机械旋转角度	300+5 °		
allowed resistance tolerance 机械耐久性	10000 cycles min		total rotational angle			
mechanical endurance						
l	12	15	20	25	30	
l1	5.1	7.5	12	16	16	
l2	3.7	6	10	12	12	
f		7	12	12	12	

特点：

手感柔和，可带中心软定位

优良的同步性能

用途：功放，多媒体，立体音响设备等

本产品的加工定制是是，品牌是亿卓，型号是120G，种类是双联，用途是普通，材料是碳膜，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B50K，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是100m（V），分辨率是1（%），零位电阻是10（ ），接触电阻是50m（ ），绝缘电阻是50（M ），符合度是100