

# 148双联不带开关弯脚旋转可调碳膜音响电位器

产品名称	148双联不带开关弯脚旋转可调碳膜音响电位器
公司名称	广州亿卓电子科技有限公司
价格	.65/个
规格参数	加工定制:是 品牌:亿卓 型号:148GU
公司地址	广州市天河区珠村东环路113号三楼C310房（仅限办公用途）
联系电话	15817155033 13380805941

## 产品详情

加工定制	是	品牌	亿卓	型号	148gu
种类	不带开关	用途	普通	材料	碳膜
性能	功率	阻值调节方式	旋转式	阻值变化方式	x式（直线式）
标称阻值	b50k	额定功率	0.25（w）	阻值允许偏差	±20（%）
滑动噪声	100m（v）	分辨率	1（%）	零位电阻	10（ ）
接触电阻	50m（ ）	绝缘电阻	50（m ）	符合度	100

额定功率

taper a:0.125w

转动噪声

47mv

rated power  
最大工作电压

other than taper a:0.063w  
dc150v

rotational noise  
同步误差

for volume :+3db(-40db-0db)

max operating voltage 阻值范围	ac20v 500-2m	gang error 旋转力矩	for tone : +2db(at-6db) 2-20mn.m		
resistance range 阻值允许偏差	+20%(1m or more+30%)		operating torque 总机械旋转角度	300+5 °	
allowed resistance tolerance 机械耐久性	10000 cycles min		total rotational angle		
mechanical endurance					
l	12	15	20	25	30
l1	5.1	7.5	12	16	16
l2	3.7	6	10	12	12
f		7	12	12	12

特点：

手感柔和，可带中心软定位

优良的同步性能

用途：功放，多媒体，立体音响设备等

本产品的加工定制是是，品牌是亿卓，型号是148GU，种类是多联，用途是普通，材料是碳膜，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是B10K，额定功率是0.25（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是100m（V），分辨率是1（%），零位电阻是10（ ），接触电阻是50m（ ），绝缘电阻是50（M ），符合度是100