

英国凯恩KM940烟气分析仪

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 英国凯恩KM940烟气分析仪 |
| 公司名称 | 青岛聚创环保设备有限公司 |
| 价格 | 42500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:英国凯恩 型号:KM940 |
| 公司地址 | 山东 青岛市北区 辽宁路127号 |
| 联系电话 | 86-053283816057 15563927880 |

产品详情

- 一、产品介绍：1、用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测
2、体积小，操作简单，同时显示多组分测量结果
3、可同时测量O₂和3个污染气体以及烟气温度，环境温度，烟道压力 4、传感器 so₂, co, no, no₂ 任选1 - 3个灵活组合 5、强力内置泵，保证大负压下的正常测量
6、极大地减少了so₂和nox的管路吸附，保证了测量精度
7、自动计算co₂，co/co₂，过剩空气系数，燃烧效率 8、随机存储测试结果 9、红外遥控打印方式10、内置电池连续工作8个小时二、产品特点：1、超大液晶显示屏,方便使用着观看测量结果2、配备双探头强吸附能力探针3、增加了可测3种新型气体的新型传感器并增加了传感器准确性4、探针管是内衬聚四氟乙烯，以减少吸收任何样本的气体5、该kane940可记忆储存150个读数，可以传输数据的打印机或pc6、可用红外线与打印机链接...打印文件可定制7、个性化信息存储日期和每个测量以及如公司姓名于信息的管理8、配备长寿命电池充电装置三、技术参数：

| 参数 | 分辨率 | 精确度 | 量程 | 说明 |
|-----------------|----------|--|---------------------|--------|
| 温度测量 | | | | |
| 烟道温度 | 1.0 /f | ± 2.0 ± 0.3reading | 0-600 32-1112 ° f | |
| 环境温度 | 0.1 /f | ± 1 ± 0.3%reading | 0-50 32-122 ° f | |
| 压力 | 0.1 mbar | ± 2% of full scale | +150mbar to 150mbar | |
| 气体测量 | | | | |
| 氧气 | 0.1% | ± 0.2% | 0-21% | |
| co | 1ppm | ± 20ppm <400ppm ± 5% <5000ppm ± 10% <5000ppm | 0-10,000ppm | 可更换传感器 |
| no ₂ | 1ppm | ± 5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 |
| co ₂ | 1ppm | ± 5%读数 | 0-1,000ppm | 计算值 |
| so ₂ | 1ppm | ± 5%读数 | 0-5,000ppm | 可更换传感器 |
| 响应时间 | 响应时间<3s | | | |

自动计算

| | | | |
|----------|--|----------|----------|
| nox | 1ppm | ± 5%读数 | 0-99.9% |
| co2 | 0.1% | ± 0.3%读数 | 0-99.9% |
| 损失 | 0.1% | ± 1%读数 | 0-99.9% |
| 过剩空气系数 | 0.1% | ± 1% | 0-288.5% |
| 净温度 | 0.1% | ± 0.2%读数 | -50-1200 |
| co/co2比率 | 0.0001 | ± 0.0001 | 0-0.9999 |
| pi | 0.1% | ± 0.01 | 0-99.99 |
| 内置燃料表 | 天然气,煤气,轻油,丙烷,丁烷,无烟煤,焦炭,硬碳 | | |
| 尺寸重量标准探针 | 220mm × 55mm × 120mm 1kg 长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管 | | |
| 电源 | 输入110vac/220vac 输出12vac | | |
| 内置充电电池 | 充电后连续工作8小时 | | |
| 标准配置 | 主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册 | | |
| 选件 | kmclp20,1m烟气防吸附探针,前置烟尘过滤器kmcpp1,3m烟气防吸附探针kmirp手持式红外打印机磁性背贴 | | |

四、仪器应用：1、km940手持式分析仪的是理想的用于工业锅炉烟气测量和分析的仪器2、km940烟气分析仪适用于所有的工业锅炉，同时可以在显示屏幕上同时显示出8种参数并计算出锅炉效率和污染程度3、km940最基本可以测量氧气，烟道温度以及co2的计算值，锅炉效率，过剩空气以及损失4、同时也会根据客户的要求来定制相关的传感器五、可测量：

氧气，一氧化碳，一氧化氮，二氧化氮，二氧化硫，入口温度，烟气温度，压差六、可计算：

烟气效率，二氧化碳量，损失，过剩空气，co/co2比重，毒性指数，净温度差七、保修：1、所有凯恩国际有限公司的销售的产品从购买日期起的12个月内保修2、打印条形码标签（与个人计算机一起）

如需选购国产烟气分析或采样设备，请点击：[烟尘烟气采样器](#)。青岛聚创环保公司为您提供全面的

本产品的加工定制是否，品牌是英国凯恩，型号是KM940，类型是烟气燃烧效率分析仪，测量范围是不同气体，范围不同，测量对象是用于锅炉的燃烧测试和烟气污染排放监测，分辨率是不同气体，分辨率不同，精度是不同气体，精度不同，解析度是/，尺寸是220*55*120（mm），重量是1（g），内置充电电池是充电后连续工作8小时，标准探针是长度350mm,直径8mm,2m房吸腐软管，标准配置是主机,标准探针,充电电池,便携包,操作手册