

日本日置激光源HIOKI 3662-20 HIOKI 3663-20-

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 日本日置激光源HIOKI 3662-20 HIOKI 3663-20- |
| 公司名称 | 常州德图精密仪器有限公司 |
| 价格 | 14800.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:日置 型号:3662-20,3663-20 |
| 公司地址 | detu18@163.com |
| 联系电话 | 86 0519 88291935 13082506495 |

产品详情

日本日置激光源hioki 3662-20,hioki 3663-20

光缆的光损测量光源(光功率须另外)根据输出波长,准备了2种型号连续光(cw)与调制光可以转换在现场可以使用的轻便型激光源3662,3663的主机与光缆不能连接若需连接,请选择可选件中的连接转换器。

| | |
|---------|---|
| 光源器件 | 半导体激光二极管 |
| 输出波长 | 1550 ± 20 nm(3662-20) 1310 ± 20 nm(3663-20) |
| 输出模式 | 连续波(cw)或调制光(270hz,1khz,2khz) |
| 频谱宽度 | 最大5 nm |
| 输出电平 | 23 ± 5 时,-6 ± 2 dbm |
| 输出电平稳定性 | ± 0.1 db (23 ± 5 时,可保持5 分钟) |
| 光纤模式 | 单模 |
| 输出连接器 | fc, sc (可选用连接转换器) |
| 适合规格 | iec 60825-1: 2001 class 1 laser |
| 电源供应 | 5号碱性电池(lr6) × 2 |
| 运行时间 | [3662-20]约20小时, [3663-20]约36小时 (连续cw输出) |
| 体积及重量 | 约76宽 × 159高 × 35厚mm (包括外壳), 约180g (不含电池) |
| 附件 | 吊带 × 1,携带盒 × 1, 5号碱性电池 (lr6) × 2 |

本产品的加工定制是是,品牌是日置,型号是3662-20,3663-20,种类是激光电源,波段范围是可见光,运转方式是连续式,激励方式是电激励式,工作物质是气体,光路径是反射型外光路,输出形式是光敏器

件型，传输信号是单电源型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是 1550 ± 20 (nm)，线宽是5nm (nm)