

2W500-50F 水阀

产品名称	2W500-50F 水阀
公司名称	乐清市戈阁尔电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GGR 型号:2W500-50F 材质:铜
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇，三里一路
联系电话	86 0577 27876986 18606653771

产品详情

是否提供加工定制：	是	品牌：	bouri	型号：	uw-15f/2w160-15f
材质：	铜	连接形式：	内螺纹	公称通径：	10 (mm)
密封形式：	软密封型	压力环境：	0-8公斤或0-0.8m	工作温度：	-5-85摄氏度
形态：	直动式	适用介质：	空气，水，油， 瓦斯		

订购代码
图形符号
特长
采用膜片密封结构，具有零压差起动功能。流量大，结构简单、维修容易。优良的防水性能。配线方向灵活。

技术参数

项目\规格	uw-10	uw-15	uw-20	uw-25	uw-35	uw-40	uw-50
阀体材质	铸铜						
动作方式	膜片引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	16	20	20	25	37	37	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)						
压力范围	0 ~ 0.8mpa						
使用温度	-5 ~ 99						
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v						
允许电压范围	± 10%						
最短励磁时间	0.05s						
安装方式	水平安装						

本产品的品牌是GGR，型号是2W500-50F，材质是铜，类型(通道位置)是先导式，连接形式是法兰，适用介质是水，流动方向是单向，用途是流量控制，工作温度是常温（ ），规格是2W500-50F，形态是柱塞式，压力环境是常压，零部件及配件是阀体