

全衬四氟法兰蝶阀/软密封蝶阀/D343F46衬氟蝶阀

产品名称	全衬四氟法兰蝶阀/软密封蝶阀/D343F46衬氟蝶阀
公司名称	温州新越阀门有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:zow 型号:D343F46
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道四路101号
联系电话	0577-86860855 18815133299

产品详情

产品名称：蜗轮衬氟f46法兰蝶阀 产品型号：d343f46-10c 驱动方式：蜗轮驱动 压力范围：pn 1.0mpa ~6.4mpa 口径规格：dn 50mm ~ 1200mm 主体材料：wcb碳钢内衬氟f46 密封材质：f氟密封 泄露等级：零泄漏 适用温度：-50 — +150 适用介质：酸碱等腐蚀介质 控制部件：蜗轮驱动 可选气动 电动 衬氟阀门是对阀体内介质所能达到的地方全部采用衬里工艺，内衬材料一般采用fep (f46) 和pctfe (f3) 等氟塑料，可以适用于各种浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、王水和各种有机酸、强酸、强氧化剂及其它腐蚀性介质等管路，但衬氟阀门受温度的局限比较大（只适用于摄氏-50 ~ 150 之间的介质），能够制作内衬氟塑料的阀门有：衬氟蝶阀、衬氟球阀、衬氟截止阀、衬氟隔膜阀、衬氟闸阀、衬氟旋塞阀等；此为蜗轮衬氟f46法兰蝶阀，规格方位如下：蜗轮衬氟f46法兰蝶阀 型号举例：d343f46-10c dn80
型号说明：10公斤80口径的蜗轮衬氟f46法兰蝶阀
蝶阀驱动：默认手柄或蜗轮手动，可选气动驱动、电动驱动 压力范围：pn 1.0mpa/1.6mpa / 2.5mpa
口径规格：dn80mm/100mm/125mm/150mm/200mm/250mm /250mm/300mm/350mm/
400mm/450mm/500mm/600mm/700mm/800mm/1000mm/1200mm 适用温度：t
常温，特殊定做可实现高温和低温 适用介质：强氧化，强腐蚀.....苛刻流体介质

本产品的加工定制是是，品牌是zow，型号是d343f46，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是垂直板式，适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是低温，标准是美标，驱动方式是手动，零部件及配件是阀杆，用途是调节，口径是50=1000，安装尺寸是40-1000，规格是50-1000