

苯浓度检测仪 苯检测分析仪

产品名称	苯浓度检测仪 苯检测分析仪
公司名称	深圳市鑫海瑞科技开发有限公司
价格	1300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫海瑞 型号:PGD2-B-C6H6
公司地址	深圳市龙岗区龙平西路4号志达工业园2栋A厂房二楼
联系电话	13603095283

产品详情

此销售价格仅为完善信息价格,产品具体价格请咨询业务代表,给您带来的不便,敬请谅解,谢谢!

销售热线 : 0755-26805651/13603095283

便携式苯检测报警仪,苯检测仪,纯苯检测设备,苯报警仪特点 :

*苯检测仪整机体积小、重量轻 , 防水、防爆、防震设计

*高精度、高分辨率 , 响应迅速

*苯检测仪采用大容量可充电锂电池 , 可长时间连续工作

*具有时间显示 , 剩余电量显示功能

*数字lcd背光显示 , 显示测试气体 , 单位 , 泵吸显示。

*声光、振动报警功能、电池低电量报警、苯检测仪传感器故障检测报警功能超量程报警

*传感器采用原装进口电化学传感器

*上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，苯检测仪内置温度补偿，减小测量误差，维护方便

*数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧

*外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

便携式苯检测报警仪,苯检测仪,纯苯检测设备,苯报警仪性能指标：

检测气体：空气中的苯检测（<http://www.szxhr.com.cn/products/103.html>）

检测原理：电化学式

检测范围：0~10ppm、100ppm、500ppm、1000ppm、2000ppm、10000ppm、100%lel（可选）

分辨率：0.01ppm（0~10ppm）；0.1ppm（0~1000ppm）；1ppm（1000ppm以上）；0.1%lel

检测方式：扩散式、泵吸式可选

显示方式：lcd液晶背光显示

检测精度： $\pm 3\%$ （f.s）

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能）

响应时间：小于30s

恢复时间：小于40s

工作电源：dc3.6v

传感器寿命：五年以上

使用环境：温度-20 ~+70 ；相对湿度 95%rh（非凝露）

电池容量：3.6vdc，1800ma，带充电保护功能

防爆类型：本质安全型

防爆标志：exia ii ct6

防护等级：ip65

外型尺寸：125 × 52 × 30mm(l × w × h)

标准附件：说明书、充电器

重 量：200g

更多苯检测仪详情请登录：<http://www.szxhr.com.cn>

本产品的加工定制是是，品牌是鑫海瑞，型号是PGD2-B-C6H6，测量范围是0~10000ppm（可选），测量对象是空气中的苯，测量精度是 $\pm 3\%$ （F.S），分辨率是0.1ppm，尺寸是125 × 52 × 30（mm），重量是0.2（kg）