

# 英国ION TIGER SELECT型苯蒸汽检测仪

产品名称	英国ION TIGER SELECT型苯蒸汽检测仪
公司名称	北京康高特科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:英国ION 型号:TIGERSELECT
公司地址	北京市海淀区中关村南大街5号683号楼理工科技大厦1802
联系电话	01068940148

## 产品详情

英国离子ion虎牌tiger select型苯蒸汽检测仪由爱仪器仪表网专业代理，本产品是大而清晰的显示屏和按键的苯蒸汽检测仪，现在热卖中，如需购买，可通过ai1718.com的客服热线联系我们！

### 产品简介：

- 采用高输出的ion的检测系统，开启时能马上读取芳香类化合物（tacs）的数据。此外，可装上前置滤管进行对苯的检测。仪器可显示tacs的15分钟stel和8小时twa数值
- 在测量期间，tiger select能连续显示实时数据。其中苯的显示浓度可达到10ppb，让您得到最准确、最可靠的数据
- 此外，独特迷你pid voc传感器集合了防污技术和格栅电极技术，能应用于困难的工作环境
- tiger select也可以使用标准tiger模式，无需加插前置苯滤管，检测vocs，包括浓度低至1ppb

### 产品优点：

- 即时显示检测结果--无需长时间等待读数
- 通过前置的draeger滤管检测苯
- 也可在只含苯的空间里检测，无需特别滤管
- 可达到ppb级别的检测

- 快速检测芳香类化合物 ( tacs )
- 独立地证实了pid的优越性能

#### 产品特点：

- 非常易于操作和直观的软件
- 大而清晰的显示屏和按键
- 即使戴上厚厚的手套依然操作灵活
- 仪器轻便，可单手操作
- 电池寿命长达30小时
- 背景灯具有感光功能

#### 产品应用：

- 职业健康安全监控
- iaq室内空气质量监测
- 卸货码头和驳船操作的tac检测
- 精炼厂和工厂的密闭空间准入
- 危险物质反应
- 毒气泄漏反应

#### 产品参数：

最小分辨率：	10ppb或0.033mg/m <sup>3</sup> ( 苯 )
最大量程：	40ppm或130mg/m <sup>3</sup> ( 测苯模式 ) 至少4000 ppm ( 芳香类化合物检测模式 )
精度：	± 10%读数或 ± 1数值 ( 苯 )
线性：	± 5%到40 ppm ( 苯 )
响应时间：	120秒，实时显示苯的状态。
本质安全认证：	ii 2g ex ia iic t4 (- 15 & # 730;c ta +60 & # 730;c)its09 atex 26890xiecex its 10.0036x美国和加拿大的认证申请中
电池使用时间	
锂电：	长达30小时，充电时间6.5小时
碱性电池：	3 × aa,典型的为12小时
pid灯：	氦气pid灯配有能量转换模块
数据储存：	大于120,000个带日期时间的数据储存

通讯：usb 1.1  
校准：2点或3点校准（通过校准工具套件）  
报警：led闪灯和95dba 300mm(12")扬声器 可选的震动报警  
预设twa和stel\*  
流量：220ml/min (150 cc/min具有低流量报警)  
工作温度：-20 ~ 60 ， -4 ~ 140 （非本质安全）  
湿度：0 ~ 99% rh (无冷凝)  
防护等级：ip 65防水设计

本产品信息由爱仪器仪表网提供，了解或购买更多苯蒸汽检测仪产品，欢迎您登陆[www.ai1718.com](http://www.ai1718.com)或拨打我们的热线电话010-68940148！

本产品的加工定制是否，品牌是英国ION，型号是TIGERSELECT，测量范围是1-40ppm，测量对象是苯，测量精度是 $\pm 10\%$ ，功率是标配（w），分辨率是10ppb或0.033mg/m<sup>3</sup>，尺寸是宽度456 × 高度89 × 深度61（mm），重量是5（kg），线性：是 $\pm 5\%$ 到40ppm（苯），工作温度：是-20 ~ 60 ， -4 ~ 140 （非本质安全），锂电：是长达30小时，充电时间6.5小时