

P0080LC-半导体放电管-固体放电管-

产品名称	P0080LC-半导体放电管-固体放电管-
公司名称	深圳市融汇龙电子有限公司
价格	.20/个
规格参数	加工定制:是 品牌:瑞隆 型号:P0080LC-半导体放电管-固体放电管-防雷管
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观光路1301号银星高科技工业园银星科技大厦B区10楼B1001号
联系电话	0755-83188210 18923472411

产品详情

tss半导体防雷管 (thyristor suppressors)

(称：防雷管、固体放电管、信号防雷管、半导体放电管

联系方式：

电话：0755-82898181

传真：0755-82908002

半导体放电管原理：

固态放电管（半导体放电管）是基于可控硅的原理和结构的一种二端负阻器件，用于保护敏感易损的集成电路，使之免遭雷电和突波的冲击而造成的损坏。它采用了先进的气力注入技术，具有精确导通、快速响应、浪涌吸收组能力强、可靠性高等特点。在当今世界微电子及通讯设备高速发展的今天，固态放电管已成为世界通讯设备的首选器件。主要的优点为高电流突波之承受力，启动后可保持低电压状态及较低的电容值。

应用范围：

广泛应用于通讯交换设备中的程控交换机、电话机、传真机、配线架、xDSL、通讯接口、通讯发射设备等

一切需要防雷保护的领域，以保护其内部的ic免受瞬间过电压的冲击和破坏。

tss半导体放电管的应用：

tss半导体放电管的命名方式：

tss半导体放电管sma/do-214ac的选型参数：

融汇龙的测试验证服务：

我们并为客户提供itu-t k系列全套emc测试服务,esd静电测试服务,fcc part68.gr1089雷击测试服务。

测试项目：

1. surge雷击浪涌测试iec61000-4-5 itu-t k.20/k.21系列标准
2. 电力线感应碰触itut-t k系列标准
3. esd静电测试iec61000-4-2
4. 10/1000 μ s雷击浪涌测试

行业解决方案：

1、电信/数字通信完整解决方案,

rs485/232/422 以太网t1/e1/j1 v.35接口 t3/e3 adsl hdsl
xdsl 有线电视catv slic(用户线路接口卡) dc-dc电源)

2、数码游戏/消费电器:

游戏控制台 ip机顶盒 dvd播放机 pvr(个人摄像机) 高速端口usb 2.0、ieee
1394、dvi、hdmi和串行ata。

3、汽车电子:

gps/导航 数字仪表板 收音机/音响/cd 照明

4、安防监控产品

网络硬盘录像机 高速球机 视音频压缩板卡

买家须知：

1：货源---本公司所有商品均来自自有生产。质量保证，请放心购买！2：标价---本产品标价为少量样品销售价格，如需数量较多，请与店家联系确认！3：购买---电子元器件本身牌子多型号杂，规格，封装，后缀等不同，参数及性能各不相同，建议了先和我们沟通了解清楚再决定！

4：看货---我们将为您提供一站式（配套）服务，可以先寄样测试，报价ok后，如有需要看货或者当面交易，请与我们联系。5：发货---因为发货量较大，每天上午的订单，下午统一发货，下午的订单，次日发货，特殊情况除外~

6：收货---我们的产品发货前是经过检测和包装的。万一包装明显变形或破损，要和我们联系再收货，以免造成我们双方不必要的损失，谢谢合作！7：售后---所有产品收到货一个星期内，如产品存在质量问题请和我们说明，进行退换。如非质量问题，使用不当或人为损坏、上机、上锡、剪脚使用后的元件不退换

融汇龙电子---您身边的电路保护专家

本产品的加工定制是是，品牌是瑞隆，型号是P0080LC-半导体放电管-固体放电管-防雷管，种类是防雷管，用途是通信，体积是小型，电压特性是低压，形状是贴片式，执行标准是国标，自动复位功能是有，最大电压是320（V），最大电流是0.8（A），保持电流是2（A），动作温度是0（ ），温控范围是0（ ）