

# TSGC2-50KVA三相隔离调压器 三相调压器

产品名称	TSGC2-50KVA三相隔离调压器 三相调压器
公司名称	上海钜阅电气科技有限公司
价格	7890.00/个
规格参数	电压比:380/0-430V或0-500V 电源相数:三相 额定功率:50KVA
公司地址	上海市奉贤区柘林镇环城东路6号第4幢326室
联系电话	86 021 59110181 17717531267

## 产品详情

上海钜阅电气科技有限公司

该系列产品能满足试验对可调电源的要求

- 1 阻抗电压低，能满足高电压试验（如污秽试验）的要求；
- 2 输出电压下限值很小（ $1\%u_{2max}$ ）；
- 3 输出电压波形畸变很小，且与输入电压基本同相位；
- 4 平滑、无级、连续调节输出电压，且接触系统可靠无火花；
- 5 伺服电动机采用直流电动机，调压速度可在一定范围内调节；
- 6 运行噪声小。

tedgz、tesgz系列单、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的大功率柱式电动调压器新产品，以满足广大用户需求。

柱式电动调压器具有输出电压波形不失真（输出电压波形畸变率 $<1\%$ ），柱式电动调压器采用电动操作机构，可以闭环远距离操作，减轻操作劳动强度。能在带负载情况下，无级、平滑、连续地调节出电压。由于其阻抗低、电压波形畸变率小。输出电压可以从零电压起始调节、瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

使用场合

本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、特别适用于作电机、电器的试验电源，此外还可用于整流设备、直流调速，通讯设备、医疗仪器等配套。灯光调节及整流设备等需要调压的场合。

本产品的电压比是380/0-430V或0-500V，电源相数是三相，额定功率是50KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是钜阅，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，效率( )是95%，型号是TSGC2-50KVA