

24V100W防雨环形变压器

产品名称	24V100W防雨环形变压器
公司名称	深圳市艾莱斯特电子有限公司
价格	75.00/个
规格参数	电压比:1:1 电源相数:单相 额定功率:100W
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪村金鹏工业园熙骏大厦六楼
联系电话	15099915470

产品详情

采用优良高导磁率环保ei型硅钢片，具有静态功耗小,工作效率高,等全球各国节能标准.b、符合磁电兼容中传导、辐射干扰要求,性能好，可靠性高。c、输出电压ac/dc3v-36v可选,直流纹波小，电流50ma-4000ma在输出功率ac-dc不超60w、ac-ac不超75w可任意调整。d、工作温度0 ~+50 ,储存温度-20 ~+85 ,湿度10%-95%rh,所用材料能符合欧盟最新rohs指令、美国加州65等要求.e、安规认证符合美国/加拿大cul 1310标准、德国gs en61558/en60335/en60950标准、中国3cgb4943/gb9254/gb17625标准、英国bs en61558/en60335标准、澳洲saa c-tick、日本pse, 欧盟ce, 韩国ek等要求.g、包装：pvc胶袋/白盒加b/c外箱.h、所发布的单价为我司按标准件核出,准确单价以双方确定样板后根据买方的具体参数要求、数量、结款方式等条件结合核定为准。

技术指标输入额定电压：单相220v工作频率：50hz-60hz输出:24v 100w效率：>=98%温升：<85 波形畸变：<0.1%绝缘强度：2000v，1分钟无击穿绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相>=2.2m 使用条件：环境温度：-15 ~+40 相对湿度：<=85%

欢迎广大新老客户来电咨询电话：15099915470

贺小姐，qq“1564042642，我们的质量可让客户放心使用与保证！详细信息订购说明电压比1：1.05 电源相数 单相 额定功率 100w防潮方式 开放式 冷却方式 自然 冷却形式 自然 频率特性 低频 品牌 光楚 绕组形式 根据参数铁心形式 环形 铁心形状 环型 外形结构 卧式效率() 85%-90%以上 型号 100w

本产品的电压比是1:1，电源相数是单相，额定功率是100W，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是艾莱斯特，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是屏蔽式，效率()是100%，型号是AL-100-24