

油水分离小型玻璃钢隔油池 小型玻璃钢隔油池

产品名称	油水分离小型玻璃钢隔油池 小型玻璃钢隔油池
公司名称	枣强县大兴玻璃钢制品厂
价格	590.00/个
规格参数	加工定制:是 油水分离设备种类:隔油池 处理水量:10-180 (m3/h)
公司地址	河北省衡水市枣强县东外环西三里营村
联系电话	86 0318 8988666

产品详情

玻璃钢隔油池 产品图片	移动电话：13091196311
玻璃钢隔油池 产品特点	移动电话：13091196311
<p>一、省钱</p> <p>玻璃钢化粪池是采用工厂化、机械化、批量化、整体形生产、采用新工艺、新材料，体积小，有效容积大。</p> <p>二、省工省时</p> <p>玻璃钢化粪池整体形，质轻高强，安装快捷方便。</p> <p>三、省地</p> <p>玻璃钢化粪池节约土地开挖面积。</p> <p>四、高效</p> <p>玻璃钢化粪池密封性能好，能高效处理粪便，厌氧腐烂效果优于传统化粪池2倍以上。</p> <p>五、环保</p> <p>玻璃钢化粪池采用整体形生产，密封性能好，不渗漏，不污染地表水，不腐蚀化粪池周边的花草树木，</p>	

电线电缆。池内采用高位虹吸导疏，多次沉淀，多次净化。

六、耐用

玻璃钢化粪池采用新型材料玻璃钢制造，耐老化、耐酸碱，使用寿命长达50年以上。

七、耐压、抗压强度高

玻璃钢化粪池国际50钢材树脂密封、圆柱体形，比多边形，方形抗压强度增加数倍。

八、无后期管理、清渣周期长

玻璃钢化粪池采用地埋式、无动力、后期无需维护、无需管理。

玻璃钢化粪池 整体玻璃钢化粪池 小型玻璃钢化粪池 家用玻璃钢化粪池

玻璃钢隔油池 产品简介

移动电话：13091196311

- 1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。
- 2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。
- 3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。
- 4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。
- 5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。
- 6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

玻璃钢隔油池 产品性能

移动电话：13091196311

一、永不渗漏。产品池身利用玻璃纤维、有机树脂等高强度耐酸碱材料一次成形，密封性能好，绝不会产生因地基沉降而引起的断裂破损和池内板结浮渣层现象，彻底解决了砖砌化粪池污染地下水的问题，保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能。

二、抗压强度高。产品结构设计合理，受压均匀，经200多次测验，卡车在上部碾压不沉降，不变形。

三、占地面积小。本产品实用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点。

四、安装施工方便。可根据场地需要自由组合安装，安装后两小时即可投入使用。

五、处理效果好。污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。清掏期长，节约了维护费用。

六、使用寿命长。本产品耐潮湿、耐氧化、高低温无变形、不畏酸碱，正常使用达50年以上。

七、经济指标低，是城建部门极力推广的环保产品。

玻璃钢隔油池 工期包装

移动电话：13091196311

【成品包装】

根据所订购的产品尺寸大小，体积，核算出包装箱的规格，同时核算出重量。可根据

客户指定要求控制在一定范围之内。

【生产周期】

生产工期是根据客户所订购产品品种的数量而确定的，一般工序简单的2-3天即可发货，稍复杂的3-5天即可发货，混批量的5-7天即可发货。

玻璃钢隔油池

移动电话：13091196311

玻璃钢化粪池 联系方式

移动电话：13091196311

联系地址：河北省衡水市枣强县富强路689号

联系电话：0318-8988666

移动电话：13091196311

传真号码：0318-8237290

腾讯qq：1987779277

阿里旺旺：daxingblg

玻璃钢化粪池

移动电话：13091196311

本产品的加工定制是是，油水分离设备种类是隔油池，处理水量是10-180（m³/h），品牌是大兴，型号是10T玻璃钢隔油池，连行重量是1000（kg），装机容量是230，适用范围是陆用油水分离器