

商城品牌全自动智能型全程水处理器

产品名称	商城品牌全自动智能型全程水处理器
公司名称	广州路加环保科技有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:LJ-QCA-50 品牌:路加环保
公司地址	广东省广州市番禺区厦滘综合楼6栋
联系电话	020-37667566 13632212021

产品详情

全程水处理器

广州路加环保系列全程水处理器是根据水系统中普遍存在的结垢、腐蚀、菌藻以及水质恶化等问题，将我公司设备“射频水处理器”和“除铁锰过滤器”完美结合，利用航空航天领域差转屏蔽与多点阵列组合技术解决不同频谱间相互干扰，利用机械墙挡式过滤、多级活性铁质滤膜杂质着床及电晕场静电吸附效应三重复合过滤体系超净过滤。具有防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤的综合处理功能。同时根据工况和客户需要，可以生产全自动智能型全程水处理器。

应用范围 自来水、冷冻水、冷却水、采暖水、洗浴水、地下水、泳池水、工业用水等众多领域防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤。技术特点 机电一体化设计，体积小，流量大，纯物理方式处理，不污染水质，运行管理费用极低，操作简单，维修方便。过滤效率高，设备阻力小，节能节水，不需更换综合滤体。可单台设备替代多台通用的过滤设备（如y式过滤器）和防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻设备。功效类型 a型：防腐除锈、超净过滤 b型：防垢除垢、超净过滤 c型：杀菌灭藻、超净过滤 d型：防垢除垢、杀菌灭藻、超净过滤 e型：防垢除垢、防腐除锈、超净过滤 f型：防垢除垢、防腐除锈、杀菌灭藻、超净过滤功能参数 控制腐蚀率 0.092毫米/年 防垢除垢效率 95% 杀菌灭藻 97% 过滤效率73%~99% 压力损失：0.01~0.03mpa（初始压损）工作电源：190~250v 50~60hz 安全绝缘电压：5000v 工作环境要求：-25 ~ +50 相对湿度 95% 工作介质温度：-25 ~ +90 平均无故障时间：不小于50000小时

安装注意事项

1、为了便于设备安装检修，主体顶端与最大外径需与其他设备相距400mm以上 2、禁止在无水状态下长时间开启设备 3、设备应为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及反冲洗滤体的需要 4、系统运行时当进出水口压差达到0.03-0.06mpa，就应进行反冲洗，新系统初次使用时，每8个小时反冲洗1-2次，正常运行后，视水质情况而定。 5、反洗：打开旁通阀，关闭设备进水阀及电源，打开排污阀，进行反向冲洗滤体，时间为10~20秒左右（视水质而定）。当进出水口压差恢复到原压差值，关闭排污阀，开启进水阀，关闭旁通阀，接通220v电源，使设备正常工作。

设计原则

根据设备安装点的应用系统的管径选型。设备处理水量作为参考。

根据系统的水质要求及过滤精度来选配控制类型。

设备的安装必须考虑设备本体配电箱的位置、注意分清进口方位（左进右出、右进左出），全自动型应考虑控制柜的放置空间。

本产品的加工定制是是，型号是LJ-QCA-50，品牌是路加环保，设备名称是全程水处理器，杀菌率是99.99（%），灭藻率是99.99（%），电压是220（V），水温是60（℃），功率是150-510（w），分类是压差自清洗电动排污型，应用范围是中央空调循环水系统、采暖系统、工业民用系统、地热水系统