

高亮化纤反光条 亮银TC反光布

产品名称	高亮化纤反光条 亮银TC反光布
公司名称	浙江采源反光材料有限公司
价格	10.50/个
规格参数	加工定制:是 类型:反光布 材质:涤纶
公司地址	中国 浙江 金华 武义县 白洋街道深塘村
联系电话	86 0579 87877077 13868949733

产品详情

=====

=====

=====

=====

采源---反光布产品列表 亲密提示【长×宽=平方米
 如：5cm10万米 $0.05 \times 100000=5000$ 平方米；平方价×宽度（米）=每米单价 如：20元/平方米
 5cm宽 就是 $20 \times 0.05=1$ 元一米】
 反光材料厂家单价都按平方米，平方更有理，有劳亲们辛苦下吧！

品名	反光系数 cd/lx.m2	外观颜色	布基	每平方价	规格
高亮化纤 二类	>380光	深灰色	涤	10.5	最大门幅1.35米宽，1cm起基本有库存
高亮化纤 一类	>260光	深灰色	涤	9.5	最大门幅1.35米宽，1cm起基本起库存
高亮tc 二类	>380光	深灰色	tc	15.5	最大门幅1.35米，2cm起基本都有库存
高亮tc 一类	>260光	深灰色	tc	14.5	最大门幅1.35米，1.5cm起基本有

					库存
亮银tc 380光	>380光	银灰色	tc	23	最大门幅1.1米， 2cm起基本有库存
亮银化纤380光	>380光	银灰色	涤	18	最大门幅1.1米， 其它规格需要订切
亮银tc500光	>500光	银灰色	tc	25	最大门幅1.1米， 2cm起基本有库存
高亮化纤500光	>500光	深灰色	涤	13.5	最大门幅1.35米 , 5cm、 2.5cm
高亮tc500光	>500光	深灰色	tc	17	最大门幅1.35米 , 5cm、 2.5cm
高亮化纤二类	>420光	深灰色	涤	11.5	最大门幅1.35米 , 5cm
中亮化纤	>220光	深灰色	涤	8.8	最大门幅1.35米 , 5cm
中亮tc	>150光	深灰色	tc	13	最大门幅1.35米 , 其它规格需要订切
亮银tc50次水洗	>500光	银灰色	tc	30	最大门幅1.1米， 5cm
亮银tc工业洗涤	>500光	银灰色	tc	65	最大门幅1.1米， 5cm
阻燃亮银	>500光	银灰色	棉	56	5cm, 2.5cm
阻燃警示带	>400光	双色	棉	64	5*2cm (黄银 黄、红银红)
阻燃芳纶警示带	>500光	双色	芳纶	120	5*2cm (黄银 黄、红银红)
彩色化纤	10-20光		涤	15	荧光黄、荧光 红、黑、白
亮银阻燃热帖	>400光	银灰色	tpu	60	订切
普亮tc	>20光	浅灰色	tc	11.5	最大门幅1.35 米, 5cm
普亮tc	>5光	浅灰色	tc	10.5	最大门幅1.35 米, 5cm、 2.5cm 、 3cm
普亮化纤	15-20光	浅灰色	涤	6.8	最大门幅1.35 米, 2cm起有库存
普亮化纤	<5光	浅灰色	涤	6	最大门幅1.35 米, 1cm起有库存
亮银单面弹力	>380光	银灰色	弹力布	38	一般规格2cm 、 1cm *20-30米/卷
亮银双面弹力	>380光	银灰色	弹力布	75	一般规格2cm 、 1cm *20米/卷

亮银热贴膜	>380光	银灰色	pes	25	1cm起切，最大门幅1.25米
高亮弹力热贴膜	>380光	深灰色	tpu	18	1cm起切，最大门幅1.25米
高亮热贴膜	>270光	深灰色	pes	13	0.5cm以上都有库存
高亮刻字热贴膜	>270光	深灰色	pes	15	1米、50cm、1.25米等

提示：以上产品信息可能存在变动，以实样为准，仅供参考。供应产品价格是高亮二类380光化纤反光布（网拍默认款）。其它反光布价格请和我联系

13868947003 孙先生 腾讯qq：2851565873 阿里旺旺：zjcaiyuan2008

反光布基本结构：基布+特殊胶水+玻璃微珠+【亮银】耐水洗处理

反光布介绍：

tc反光布门幅1.35米，化纤反光布门幅1.35米，亮银反光布门幅1.1米。免费切不同宽度直切反光带，一般有库存；斜切反光带（主要用于包边，需要一点拉力可用斜切反光带），斜切反光带另外加10%损耗和人工费（定切）。

反光布常用规格：5cm反光条、3.5cm反光条、3cm反光条、2.5cm反光条、2cm反光条、1.5cm反光条

反光布基布分为：化纤（全涤），tc（涤棉混纺）；阻燃反光布基布：全棉和芳纶

反光布反光亮度：高亮分为：150光 220光 260光 330光 380光 420光 500光

普亮分为：5光 20光

亮银分为：380光 500光

反光布的亮度主要是由玻璃微珠大小决定的，350-300目玻璃微珠可以生产出380光反光

布，最大的玻璃微珠250-180目，最小的微珠600-500目

高亮反光布一类二类的划分：330光以上为高亮二类，250光以上为高亮一类

反光材料行业所说的亮度是指：入射角度5° 观察角12°（是以这个角度的亮度为产品

亮度）；en471 共有16个检测角度

入射角：5°、20°、30°、40°

观察角：12°、20°、1°、1°30'

反光布颜色：我们所标识颜色都是指不反光角度颜色；银灰色是亮银反光布，深灰色是高亮反光布

浅灰色是普亮反光布；反光角度颜色所有反光布都是银色（除彩色系列）。

欧盟en471 反光布逆反光系数标准

2级反光材料最小逆反射系数值，cd/(lxm²)

观察角	入射角			
	5°	20°	30°	40°
12°	330	290	180	65
20°	250	200	170	60
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

1级反光材料最小逆反射系数值，cd/(lxm²)

观察角	入射角			
	5°	20°	30°	40°
12°	250	220	135	50
20°	120	100	75	30
1°	25	15	12	10
1°30'	10	7	5	4

双性能反光材料最小逆反射系数值，cd/(lxm²)

观察角	入射角			
	5°	20°	30°	40°

12	65	50	20	5
20	25	20	5	1.75
1°	5	4	3	1
1° 30	1.5	1	1	0.5

什么是亮银反光布？

亮银是指高亮度银色反光布，一般亮度不小于欧标二类。

亮银反光布有较好的水洗牢度和耐摩擦牢度。如：3m8910和3m8906都属于亮银反光布。

亮银反光布从外观颜色可分为亮银偏白型和亮银金属光

亮银反光布布基主要分为：t/c和化纤，一般t/c为主。

什么是高亮反光布？

高亮反光布是指反光系数高于欧标一类（ $r > 250 \text{cd/lx.m}^2$ ）；高亮反光布外观颜色为深灰色；

高亮反光布从反光度可分为：一类（>250光）和二类（380光、420光、500光）；

高亮反光布布基也分为：t/c和化纤，化纤主要用于反光背心，t/c一般用于职业工装。

什么是普亮反光布？

普亮是指反光系数小于100光，一般国产反光度5光—25光；普亮反光布主要用于低档反光背心和反光制品。

什么是彩色反光布？

彩色反光布主要是区别在颜色，如：荧光黄、荧光红；

普亮彩色反光布颜色比较正。高亮彩色反光布颜色会变深暗，变色是玻璃微珠镀铝后导致。

什么是阻燃反光布（阻燃警示带）？

阻燃顾名思义是说防火阻燃性能，阻燃性分为：永久性（芳纶）和瞬时性（棉）。

阻燃反光布颜色分为：亮银阻燃反光布、5*2cm阻燃警示带（黄银黄、红银红）、纯黄。

布基分为：芳纶和棉，市场上会有背面带防火涂层和没带涂层之分。带涂层阻燃性会增加容易分切少起毛现象等好处，但价格稍贵及厚度也会增加；

什么是反光热帖膜（热烫膜）？

反光热帖膜是用来高温热烫的反光材料，背面涂层为热熔胶；热帖膜分为：亮银热帖和高亮热帖，高亮热帖分为：高亮刻字膜、高亮织带膜、高亮反光衣用膜（厚度的区别）。高亮织带膜最小规格为0.5cm，小于0.5cm属于反光丝系列。

什么是反光织带？

反光织带是在织带上烫一条或二条反光热贴膜（一般是高亮热帖），颜色规格多种多样。

反光包边布最好用那种？

包边用的反光带最好选择斜纹（斜切），用高亮化纤或者高亮tc都可以。不推荐普亮（亮度太低失去设计者用意），亮银也不推荐（过厚过硬）。宽度在1.5cm-2.5cm之间。

反光布水洗标准是那个？

反光布普通水洗国际标准：iso6330 2a（60 ），反光布工业洗涤标准：iso6330 1a（92 ）

水洗测试最好选择带有iso6330标准专业洗涤测试机，普通家用洗衣机无法达到测试要求。

什么是反光系数？

反光系数（逆反射系数cd/lc.m²或cpl）是通过专业测试仪器来获得，测试值相对准确。反光测试仪反光材料及大型反光衣工厂都有配备。

反光布的外观颜色、反光颜色

外观颜色是指在无反射光条件下所观察的颜色，反光颜色是指反光条件下颜色（反光颜色都是银白色）。区分外观颜色和反光颜色可避免颜色混淆而导致购买错误。

【3大绝对优势】价格优势产量大成本低，超过2000元都可以开增值税发票；质量优势反光亮度均匀，比同行同类产品更稳定；外贸优势
我们有自主出口权，也可以提供产品证书；便利优势反光辅料基本都有库存，包直达物流。

13868947003 孙先生 qq：2851565873

本产品的加工定制是是，类型是反光布，材质是涤纶，规格是5cm,2cm,3.5cm,4.5CM,1.5cm,2.5cm,大门幅100cmX100m,大门幅135cmX100m,1cm,其它规格定切,3cm,4CM，品牌是采源，型号是高亮化纤二类C8013，反光系数是R380cd/lx.m2，产品标准是EN20471，外观颜色是深灰色