

高效一体化河水净水器-

产品名称	高效一体化河水净水器-
公司名称	宜兴市新技生化净水设备厂
价格	210000.00/个
规格参数	品牌:新技生化 型号:FA-100 处理工艺:混凝+沉淀+过滤
公司地址	宜兴市和桥镇工业集中区
联系电话	13812241118 13584237815

产品详情

一、fa全自动一体化净水器概述 fa全自动一体化净水器是由本公司研制的系列新产品，净水量分为10、30、50、100、200吨/小时五个不同型号(特殊规格及要求可另行设计制造)。该系列净水装置集絮凝、沉淀、排污、反冲、集水过滤等工艺中的精华之大成，无需人员操作而能达到单体全自动运行的系列净水装置，是实现水厂自动化管理的重要单元，再配以本厂生产的zj型自动加药装置及消毒设备，即可成为一个具有全套功能的净水站(厂)。本系列净水装置，不仅适用范围广，处理效果好，出水水质优良，而且自耗水量少，动力消耗省，占地面积小，节水、节电、节人工，可省去辅助机泵及设施的新型节能新产品。

二、fa全自动一体化净水器主要特点 1、运行费用低 2、占地面积小 3、操作简便 4、维护方便 5、出水水质优良 6、运行安全可靠 7、使用寿命长 8、适应性强 9、自动化程度高 10、投资省

三、fa全自动一体化净水器主要结构 1、絮凝池 2、沉淀池 3、过滤池 4、反冲池 5、集水池 6、排污池 7、加药池 8、消毒池 9、清水池 10、出水池

上述构筑物可根据具体情况后合并建造，在无水塔的情况下，可采用本公司生产的全自动气压供水器，辅助设备有jy型加药装置及消毒设备均有本公司提供。

五、fa全自动一体化净水器设计参数 原水温度：常温
设计流量：Q (m³/h)
设计压力：0.6MPa (可调) Pa
总停留时间：t总=40~45min

六、fa全自动一体化净水器选型 1、根据原水水质 2、根据处理水量 3、根据出水水质 4、根据运行费用 5、根据占地面积 6、根据自动化程度 7、根据投资费用 8、根据使用寿命 9、根据维护方便 10、根据运行安全可靠

七、fa全自动一体化净水器部分尺寸一览表

型号	主体平面尺寸 a*g	基础平面尺寸 h*b	反冲洗管尺寸及个数	管道平面尺寸	一体化净水器总高度

	a	g	h	b	e	f	n	c	d	j		
fa-10	1700	2100	2300	2300	350	700	3	200	600	300	4350	
fa-30	3100	3000	3200	3700	500	1000	3	300	1180	300	4350	
fa-50	3850	4000	4200	4500	500	1000	4	400	1430	325	4350	
fa-100	4600	6800	7000	5300	850	1700	4	500	1700	350	4350	
fa-200	4600	13600	13800	5300	850	1700	8	500	1700	350	4350	

类进和管路可质及漏率池最离景造湾和周都街信之)和根据净水装置及流水力损
 损二、(除自洁品体形净水装置和维修、畅通、堵塞、等水阻、调整、净器、投入运行
 01 随量、标准、率、器、膜、率、密、漏、箱、频、控、器、排、放、进、程、技、术、产、品、出、厂、为、准。

本产品的品牌是新技生化，型号是FA-100，处理工艺是混凝+沉淀+过滤，使用场合是大型，额定频率是
 50 (Hz) ，额定功率是4000 (w) ，进水压力是0.6 (Mpa) ，供水量是10000 (L/h) ，净含量 (规格) 是
 21000 (kg) ，外形尺寸是8000 × 4600 × 4350 (cm) ，水质特性是0.6 (M -CM) ，电压是380 (V)