

加工一体化净水器 华能金昊

产品名称	加工一体化净水器 华能金昊
公司名称	山东华能金昊环境工程股份有限公司
价格	55300.00/个
规格参数	品牌:华能金昊 型号:FA-x 处理工艺:超滤
公司地址	诸城市密州街道东杨家岭村
联系电话	0536-5838128 15763697654

产品详情

一体化净水器的详细资料：

一体化净水器集混合反应、絮凝沉淀、过滤出水为一体，通过设备自身的特殊装置结合电气控制自动完成加药、配水、排污泥、反冲、排污等运行程序。全自动净水器自动化运行，无需人员操作，避免了人为操作造成的水质不稳定，使处理后的水质优良稳定。

一体化净水器特别适用于工矿企业的给水处理和中、小型自来水管网的自动化管理。全自动净水器是实现水厂自动化管理的重要单元，无需人员操作、全自动运行的一体化净水器装置，配合自动加药装置及消毒设备，即可成为一个具有全套功能的净水站(厂)。

【标注示例】

fa - x

产水量 (m³/h)

全自动净水器

【设备优点】

fa型全自动一体化净水器，具有净水效果好、范围广、节能、占地小、耗水量少，节水、节电、节人工的优点。

- 1、运行管理方便——全自动净水器自动化程度高，值班人员只需定时作水质监测工作，无需操作管理。
- 2、先进——混凝澄清和过滤工艺巧妙地有机组合成一体化，具有自集水系统和自动反冲洗功能，无需另设反冲洗水泵和空压机，既节省基建投资又节省水源。
- 3、节能——具有较小的进水能耗和节约冲洗水量。
- 4、高效——混凝澄清和过滤净水效果显著，滤层冲洗快速干净。
- 5、工程基建量小、投产快，易组合配套，适合建造中小型自来水厂。

【适用范围】

- 1、水浊度小于3000mg/l的各类江、河、湖、水库等为水源的农村、城镇、工矿企业的水厂，可作为主要的净水处理装置。
- 2、对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源，全自动净水器有其特殊的适应能力。
- 3、可用于高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置水处理的预处理设备。
- 4、用于各类工业循环水系统，全自动净水器可有效而大幅度地提高循环用水水质。
- 5、用于中水回用系统，以污水厂污水处理后的出水为水源，净化后回用水的处理设备。

【主要技术特性】

- 1、fa型全自动一体化净水器，上层为节能新型水力——澄清——整流装置——斜板澄清器，下层均质石英砂滤料滤池。
- 2、十分节能——具有较小的进水能耗和节约冲洗水量。
- 3、高效——混凝澄清和过滤净水效果显著滤层冲洗快速干净。
- 4、构造合理——混凝澄清和过滤工艺巧妙地立体有机组合一体。
- 5、运行管理方便——fa型全自动一体化净水器运行为自动程序操作或手动。

【技术参数】

- 适用原水浊度: 3000mg/l
- 适用原水温度: 常温
- 净水出水浊度: 3mg/l
- 沉淀区设计表面负荷: 7——8m³/h . m²
- 过滤区设计滤速:8——10m/h

· 滤池冲洗强度：14——17l/s . m²

· 冲洗历时：t=4——6min

【自行运行操作程序】

- 1、打开进水阀。
- 2、当过滤层积污到一定程度，全自动净水器自动进行反冲洗，历时约4——6分钟。
- 3、fa型全自动一体化净水器的排泥为定时自动排泥。

本产品的品牌是华能金昊，型号是FA-x，处理工艺是超滤，使用场合是大型，额定频率是2000（Hz），额定功率是1500（w），进水压力是0.06（Mpa），供水量是3000（L/h），净含量（规格）是根据不同型号确定定含量（kg），外形尺寸是根据不同型号确定尺寸（cm），水质特性是2000（M - CM），电压是220（V）