

# 锅炉用全自动软水机 220 ( V )

产品名称	锅炉用全自动软水机 220 ( V )
公司名称	东莞市安卓热能设备有限公司
价格	1850.00/个
规格参数	加工定制:否 电压:220 ( V ) 工作压力:0.4 ( Mpa )
公司地址	广东东莞市高埗镇冼沙五坊工业区
联系电话	86 0769 85133736

## 产品详情

### 锅炉水处理设备-全自动软水机

在没有经过净化处理的水中含有许多杂质，特别是钙镁离子，这些杂质如果随给水进入锅炉系统便会形成水垢，将会造成极大危害：

- (1) 导致锅炉受热不均匀，损坏金属；
- (2) 降低热效率，增加能耗；
- (3) 导致金属腐蚀；
- (4) 易使蒸汽品质恶化。

其中水垢是形成所有危害的最主要的来源，水中钙镁离子的存在是当水温变化时形成水垢的主要原因，水垢的存在对锅炉、热交换器等设备运行时的效率和安全性都存在很大隐患，所以在国家强制性标准(工业锅炉水质标准等)中，对锅炉供水的硬度有非常严格的规定，所以锅炉软化水设备便成为了与锅炉配套的必需设备。在使用锅炉软化水设备以后，这四大危害将减少或者是不会发生。既减少资金再投又减少其伤害。

全自动软化水是将软化器运行及再生的每一个步骤实现软水自动控制，并采用时间、流量或其它感应器等方式来启动再生。全自动软水器装置的基本构成为：多路控制阀、树脂罐、盐箱及管路系统。软水机除去水中过多的钙镁离子，通过离子交换的方式，达到除垢的目的。

性能特点：自动化：该设备通过程序控制装置，实现离子交换和树脂再生过程的自动化。

高效：软水器设计合理，使树脂有效工作交换容量充分发挥。省工：无需专人操作，安装简便。无毒：阀体为无铅黄铜或工程塑料。省水：制水率98%以上。省电：由于采用虹吸原理，再生无需盐泵。调整方便：可根据需要调整再生周期和时间。罐体防腐：罐体采用玻璃钢、钢衬塑材质，避免树脂污染。

适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、空调、洗衣、沐浴设备及食品、制药、电子等行业。

技术参数：

型号	电源	控制方式	产水量	备注
f65b	220v	全自动	0.5t/h	含树脂

本产品的加工定制是否，电压是220（V），工作压力是0.4（Mpa），功率是200（w），额定流量是0.5（T/H），进出水口是3/4，运行重量是30（kg），罐体承压是1.0（MPa），工作温度是20（ ），运行模式是自动，树脂罐是844，树脂装填量是25（L/袋），型号是F65B，产水量是0.5T/H，品牌是自制