

原装FLECK软水器- 220 (V)

产品名称	原装FLECK软水器- 220 (V)
公司名称	北京金源丰汇环境科技有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 电压:220 (V) 工作压力:0.15-0.35 (Mpa)
公司地址	北京市丰台区段庄1幢105房间
联系电话	86 010 59346368 13801076916

产品详情

全自动锅炉软化器

锅炉软化水处理器--- (锅炉钠离子交换器,锅炉软水器,锅炉软化水设备) 一、概述：工业锅炉是工业生产领域中常用的设备之一，然而当锅炉用水中若含有硬度盐类，如钙镁离子等，则会在锅炉受热面上生成水垢，从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗，甚至可能造成局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此工业锅炉要进行水质软化或脱盐处理。（工业上一般认为硬度<1的水称为软水，1—10之间笼统地称为硬水，硬度>10的水多称为高硬水）。在我国运转的工业锅炉中，由于水质问题造成锅炉故障率达25%。这是因为传统的软化水处理设备操作复杂，工作可靠性差，故障率高，设备长期处于不正常的工作状态，水质得不到保障，因而造成锅炉故障率高，寿命短。二、全自动软水器特点：• 活塞隔栅——密封圈设计本控制系统阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分，不但水力学性能良好，而且坚固、耐磨并耐腐蚀。黄铜制的阀芯上牢固地覆盖着一层摩擦阻力小而耐磨的聚四氟乙烯表面层，阀在工作时，阀芯是唯一的动力件。这些特点使得控制阀的性能可靠，使用寿命长。• 全自动控制器：可根据流量或时间设置自动启动再生程序，操作人员只需定期向盐桶内加盐即可，其余工作由软水设备自动完成。设备故障率低，寿命长，可保证水质100%处于良好状态。• 灵活性高，完全适合用户需求：根据用水情况可选单罐、双罐或双罐系统，能实现不间断供应软水。同时，可选择配置顺/逆流再生系统。• 超强抗腐蚀性能：罐体采用玻璃钢结构，阀体材质采用无铅黄铜和noryl，无毒无害，同时避免了再生液和恶劣环境对设备腐蚀。三、软水

器主要技术参数1、进水温度5-50oc;2、出水硬度 0.03/mmol/l;3、处理流量超过20吨/小时的用户，可以增加组合套数直到要求的流量；4、当原水硬度 8mmol/l时可在jkh系列中选型，但应提供水源水质分析报告，以确保所选设备的经济可靠运行四、软化水处理设备选型需知1、每小时的用水量（单位：t/h）2、原水硬度（单：mmol/l）（以水质检验报告为准）3、原水钾、钠含量（单位：ppm）；（以水质检验报告为准）4、出水硬度要求（单位：mmol/l）；5、工作压力（单位：mpa）；（0.2mpa-0.6mpa，最佳为0.25mpa）；6、连续供水时间（单位：h）7、环境温度及原水水温（单位：）

五、软化器安装要求1、无须专做安装基础，地基水平即可2、入口水压如低于0.2mpa，须加装管道泵。3、使用前须先冲洗管道，避免杂质堵塞阀体，污染树脂。4、不可用加碘盐、加钙盐作再生剂，定期向盐罐加盐，确保盐水饱和浓度（应保证溶解时间不小于六小时）。

本产品的加工定制是是，电压是220（V），工作压力是0.15-0.35（Mpa），功率是40w（w），额定流量是0.5-1000（T/H），进出水口是DN25，运行重量是50-2000（kg），罐体承压是0.8（MPa），工作温度是5-45（），运行模式是单阀单罐单阀双罐，树脂罐是玻璃钢碳钢不锈钢，树脂装填量是100（L/袋），型号是jy-3，产水量是0.5-1000T/H，原水硬度是6（mg·N/L），出水硬度是0.03（mg·N/L），品牌是金源