

矿山扁袋除尘器ZC144型机械反吹袋式除尘设备

产品名称	矿山扁袋除尘器ZC144型机械反吹袋式除尘设备
公司名称	泊头市康越环保有限公司
价格	9600.00/个
规格参数	加工定制:是 名称:除尘设备 厂家:康越
公司地址	泊头市四营乡黄屯（注册地址）
联系电话	18733708676

产品详情

ZC- / 型机械回转反吹扁袋除尘器（布袋除尘器）采用园形体结构，此结构的_特点是：受力均匀，抗爆性能_，不但如此而且结构紧凑，机械回转反吹扁袋除尘器采用高压风机反吹清灰，不受气源条件限制，利用阻力自动控制反吹清灰节约能源，注明：机械回转反吹扁袋除尘器在严寒地区需要安装在室内，其它地区都可以在室外安装，机械回转反吹扁袋除尘器应用场合：用于机械、铸造、矿山、冶炼、建材、粮食化工等许多部门。

机械回转反吹扁袋除尘器选择注意事项：

当用户选用机械回转反吹扁袋除尘器时应注意对温度高，浓度大，颗粒细的粉尘应选用A型，对温度低，浓度小，颗粒大粉尘以选用B型为宜，如粉尘浓度大于15克/米在机械回转反吹扁袋除尘器前面应加旋风除尘器。（对于粗核粉尘可酌性放宽）。

机械回转反吹扁袋除尘器构造及工作原理：

机械回转反吹扁袋除尘器由以下四部分组成：

- 1．上箱体：包括除尘器盖，旋转揭盖装置、清洁室、换袋入孔、观察孔、出气口。
- 2．中箱体：包括花板、滤袋、滤袋框架、滤袋导口、过滤室筒体、进气口、入孔门。
- 3．下箱体：包括定位支承架、灰斗、星形卸灰阀、支座。
- 4．反吹风清灰机构：包括旋臂、喷口、分圈反吹机构、反吹风管、反吹风机、旋臂减速机构。

反吹风旋臂由置于顶盖上的减速器驱动，反吹风机落地安装，通过管与旋臂连接对于三、四圈布置的滤袋，旋臂设分圈反吹装置。

星形卸灰阀、减速装置和电机、反吹风机、旋臂减速机构及风管路等均为配套件。根据用户要求可以代配，平台、梯子在系列化的总装图中未予示出，它们和反吹风机基础及风管路应视现场具体情况进行设计和安装。