

全自动变频双缸双过滤石油干洗机

产品名称	全自动变频双缸双过滤石油干洗机
公司名称	上海汉存实业有限公司
价格	17500.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:干洗机 洗涤容量:10-30千克 (Kg)
公司地址	嘉定区新成路街道和政路865号二层126室
联系电话	021-57513007

产品详情

全自动石油干洗机各型号技术参数

型号	model		sgx-8	sgx-10	sgx-12	sgx-15
容量	capacity	kg	8	10	12	15
滚筒尺寸	drum diameter	mm	630	640	640	700
深度	depth	mm	330	380	420	400
洗涤转数	washing rotation	r/min	45	45	45	45
高脱转数	fast spinning	r/min	850-950	850-950	850-950	800-920
电机功率	motor power	kw	1.5	1.5	1.5	2.2
变频器功率	vfd capacity	kw	1.5	1.5	1.5	2.2
液泵	hydraulic pump	kw	0.55	0.55	0.55	0.55
电制	power supply	v/hz	220v/50	220v/50	220v/50	220v/50
电流	electric current	a	7.1/4.1	7.1/4.1	7.1/4.1	10/6
噪音	noise	db	60	60	60	60
溶剂消耗	solvent consumption	kg	< 1.3	< 1.5	< 1.8	< 2.5
外形尺寸	extraction (w x d x h)	mm	1580*930*1730	1580*930*1730	1580*980*1730	1580*1050*1730
机器重量	machine net weight	kg	850	900	1050	1250

操作说明:

全自动电脑面板操作，一次完整洗涤过程大约45分钟，使用石油溶剂为烷烃溶剂d-40、d-60、d-80,洗涤完成后石油溶剂进行过滤回收。

注意事项：

1. 石油溶剂必须选择引火点在40 以下，并且必须是抗电性很好的；
2. 不要连续作业时间太长；
3. 不要轻易改造，自行维修机器；
4. 经常通风换气；
5. 洗净干燥的衣物必须迅速完全冷却后才能开门取出，不要在高温下放置时间太长；
6. 石油干洗机放置地点必须干燥通风，无太阳直射，室内有防火材料装饰，电源应远离机器；
7. 排石油废气的管路须设计在较高的地方；
8. 请带上防护手套或穿围裙作业。

本产品的加工定制是是，种类是干洗机，洗涤容量是10-30千克（Kg），样式是单桶，适用范围是商业用，型号是SGX-15，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，品牌是美依林，产品类型是全新