

秸秆压块机 现货供应锯末压块机

产品名称	秸秆压块机 现货供应锯末压块机
公司名称	巩义市站街金都机械厂
价格	39900.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:金都 型号:小型
公司地址	河南巩义市东开发区孝站路中段
联系电话	86 0371 13503868315 13503868315

产品详情

秸秆成型机采用平模块状与压轮之间挤压力和模孔摩擦力相互作用原理，使物料获得成型。物料在加工过程中无需加入任何添加剂或粘结剂。秸秆等物料中含有一定的纤维素和木质素，其木质素是物料中的结构单体，是苯丙烷型的高分子化合物。具有增强细胞壁、粘合纤维素的作用。木质素属非晶体，在常温下主要部分不溶于任何溶剂，没有熔点，但有软化点。当温度达到一定值时，木质素软化粘结力增加，并在一定压力作用下，使其纤维素分子团错位、变形、延展，内部相邻的生物物质颗粒相互进行啮接，重新组合而压制成型。秸秆成型机加工程序将超过60mm的物料用铡草机切割或用粉碎机进行粉碎，其物料粒长度和含水量均在规定的范围内；由上料机（皮带输送机）或人工将物料均匀送到成型机上方料口内，进行压制成型即是成品。从原料来源到燃料使用，其流程为：物料回收 铡切 上料自动去金属 压制 成型 输出 冷却 运输 生物质电厂或小型锅炉或民用。秸秆成型机性能

- 1、自动化程度高、产量高、价格低、耗电少、操作简单、移动方便、如无电力设施可用柴油机代替。
- 2、物料适应性强：适应于各种生物质原料的成型，秸秆从粉状至55mm长度之间，含水率5--30%之间，都能加工成型。
- 3、电加热功能：全自动电加热装置，可调节物料的干湿度，解决不堵塞、不成型的难度。
- 4、压轮自动调节功能：利用推力轴承双向旋转的原理自动调节压力角度，使物料不挤团、不闷机，保证出料成型的稳定。
- 5、操作简单使用方便：自动化程度高，用工少，仅需3人，使用人工上料或输送机自动上料均可。
- 6、工艺流程：粉碎 运输 模压成型 成品入库

秸秆成型机技术参数：

型号	jmx-35型	jmx-40型	jmx-50型	jmx-60型
产量 (kg/h)	800	1300	2000	3000
	35圆柱形	40圆柱形	50圆柱形	60圆柱形

外形尺寸形状				
电机功率	22kw	30kw	45kw	55 kw
外形尺寸 (mm)	1800 × 700 × 1680	2000 × 900 × 1700	2000 × 1000 × 1800	2000 × 1000 × 1800
整机重量 (kg)	1050	1280	1500	1650
成形密度	0.8-1.4 g/cm ³	0.8-1.4 g/cm ³	0.8-1.4 g/cm ³	0.8-1.4 g/cm ³

“秸秆煤炭”是指以农村的玉米秸秆、小麦秸秆、棉花杆、稻草、稻壳、花生壳、玉米芯、树枝、树叶、锯末等农作物、固体废弃物为原料，经过粉碎后加压、增密成型，即为“秸秆煤炭”。

二、“秸秆煤炭”的特点:成型后的秸秆炭块，体积小，比重大，耐燃烧，便于储存和运输，体积仅相当于原秸秆的1/30,是同重量秸秆的10-15倍，其密度为0.9-1.4g/cm³,热值可达到3500-5500大卡之间，是高挥发份的固体燃料。三、“秸秆煤炭”的应用范围：“秸秆煤炭”可以代替木柴、原煤、液化气等，广泛用于生活炉灶、取暖炉、热水锅炉、工业锅炉、生物质电厂等秸秆成型机服务承诺：售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员产品质量：易损件除外一年内质量保证！

【温馨提示】网站中标识的价格仅作参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。最低的价格、最优的服务、最好的质量-
 巩义金都机械联系人：刘经理 13503868315

本产品的加工定制是是，品牌是金都，型号是小型，产品别名是秸秆煤炭成型机秸秆压块机，规格是小型