

回转机械格栅 机械格栅 格栅

产品名称	回转机械格栅 机械格栅 格栅
公司名称	宜兴东明环保设备有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	别名:格栅 材质:不锈钢 品牌:东明环保
公司地址	宜兴市高塍镇湖凌村
联系电话	15852562117

产品详情

ls/gx螺旋输送机

ls/gx螺旋输送机

ls型螺旋输送机应用范围:螺旋输送机是工农业各部门机械化运输工作的主要机组,可使运输工作减轻劳动强度,提高工作效率,应用范围很广。适用于各行业,如建材、化工、电力、冶金、煤炭、粮食等行业,适用于水平或倾斜输送粉状、粒状和小块状物料,如煤、灰、渣、水泥、粮食等,物料温度小于200。螺旋机不适于输送易变质的、粘性大的、易结块的物料。如果输送倾斜角度过大请选用gx系列螺旋输送机,或直接与我公司技术部门联系进行单独设计。ls型螺旋输送机主要特点:1.承载能力大、安全可靠。2.适应性强、安装维修方便、寿命长。3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。ls型螺旋输送机工作原理:ls型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。ls\gx系列螺旋输送机主要技术参数:

ls型	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
gx型			200	250	300	400	500				
螺旋直径(mm)	100	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250
螺距(mm)	100	160	200	250	315	355	400	450	500	560	630
转速(r/min)	140	120	90	90	75	75	60	60	45	35	30
输送	2.2	7.6	11	22	36.4	66.1	93.1	160	223	304	458

量q =0.33 (m3/ h)											
功率p d 1=10 m(kw)	1.1	1.5	2.2	2.4	3.2	5.1	4.1	8.6	12	16	24.4
功率p d 1=30 m(kw)	1.6	2.8	3.2	5.3	8.4	11	15.3	25.9	36	48	73.3
转速(r /min)	120	90	75	75	60	60	45	45	35	30	20
输送 量q =0.33 (m3/ h)	1.9	5.7	18	18	29.1	52.9	69.8	125	174	261	305
功率p d 1=10 m(kw)	1.0	1.3	2.1	2.1	2.9	4.1	4.7	6.8	9.4	14.1	16.5
功率p d 1=30 m(kw)	1.5	2.3	4.5	4.5	7	8.9	11.6	20.4	28.3	42.2	49.5
转速(r /min)	90	75	60	60	45	45	35	35	30	20	16
输送 量q =0.33 (m3/ h)	1.4	4.8	15	15	21.8	39.6	54.3	97	149	174	244
功率p d 1=10 m(kw)	0.9	1.2	1.9	1.9	2.5	3.4	4.3	5.4	8.1	9.5	13.3
功率p d 1=30 m(kw)	1.2	2.2	3.8	3.8	5.4	6.8	9.2	16	24.4	28.6	39.9
转速(r /min)	75	60	45	45	35	35	30	30	20	16	13
输送 量q =0.33 (m3/ h)	1.2	3.8	11	11	17	31.7	46.5	73.0	99.3	139	199
功率p d 1=10 m(kw)	0.75	1.1	1.6	1.6	2.1	3.1	3.7	4.6	5.7	7.7	11
功率p d 1=30	1.1	1.8	3.4	3.4	4.4	5.6	8	14	16.7	23.2	33

m(kw)

本产品的别名是格栅，材质是不锈钢，品牌是东明环保，型号是1554122，用途是污水处理，规格是以实物为准