

玻璃钢水箱 玻璃钢SMC水箱

产品名称	玻璃钢水箱 玻璃钢SMC水箱
公司名称	河北华强科技开发有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:玻璃钢水箱 型号:SMC
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188269444 15932301239

产品详情

一、产品简介：smc组合式水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的smc水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂，因此水质好清洁，无污染；具有强度高，重量轻，耐腐蚀，外型美观，使用寿命长，保养管理方便等特点。我公司生产的smc组合式玻璃钢水箱是国家建筑材料工业局和建设部[1999]330号文件第一批推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准jc658.1-1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合gb/t17219-98《生活饮用水输配设备及防护材料的安全性评价规范》要求，水质符合国家《生活饮用水标准》 gb5749-85 。广泛适用于工矿,企事业单位,住宅、宾馆、饭店等建筑，作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。二、smc模压单板性能及规格smc模压单板是采用食品级树脂生产的smc片材，经高温、高压、机械压制而成。在制造工艺上，采取机压成型的制作方法。增加了抗震、抗冲击的强度、克服了手糊制品强度不均匀的缺陷，提高了耐压强度和使用寿命；在外型设计上，板块中部呈凹陷弧度，提高了水箱的承压能力，同时板块四周没有45度和90度的凸缘，组装时不用边角连接件，更具有柔韧性和灵活性，水箱板块规格有：1000×1000mm;1000×500mm;500×500mm。厚度有5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm。其中5mm厚度板专用做水箱盖板，因而可任意拼装成所需容量的水箱。

单板理化性能		水箱性能	
项目	性能指标	项目	要求
拉伸强度,mp a	60	渗漏性	装满水后无渗漏
弯曲强度,mp a	100	满水变形	装满水后,侧壁最大变形不超过水箱高度的1.0%,底部中心最大变形不超过10mm
弯曲模量,gpa	7.0	水质	符合gb5740
巴氏硬度	60		
吸水率,%	1.0		
玻璃纤维含量,%	25		

三、smc水箱构造：smc组合式玻璃钢水箱是由smc模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计，特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125~1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换，不需要改造房屋，适应性很强。专门研制的定型产品密封带，该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变形小，紧固密封。水箱整体强度高，无渗漏，无变形，保养，检修方便。

本产品的加工定制是是，设备名称是玻璃钢水箱，型号是SMC，额定容量是30（L），规格是SMC水箱，额定输出功率是1（kw），电压是1（V），冷却方式是自然冷却，运行方式是--，保护功能是--，显示是--，品牌是华强，容积是10