

斜板（管）沉淀池 斜管沉淀池

产品名称	斜板（管）沉淀池 斜管沉淀池
公司名称	无锡鸿志环保科技有限公司
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 沉淀池种类:斜管沉淀池 单池处理水量:0.8-1.5 (m3/h)
公司地址	无锡宜兴市高塍镇新裕泰华路
联系电话	0086-051087832623/13616150471 13616150471

产品详情

斜板(管)沉淀池

【设备概况】

斜板(管)沉淀池是指在沉淀区内设有斜板(管)填料，填料常用材质有：pp、玻璃钢、pvc三种，常用规格有 35、 50、 80、间距35、间距50、间距80六种。沉淀池可分为五个部分组成：(1)污泥区；(2)布水区；(3)缓冲区；(4)沉淀区；(4)清水区。斜板(管)填料安装与水平面呈60°角，水流方向呈逆向型，上清液清水通过三角堰水槽自流出水。池内水力是静态的，水流上升流速慢，负荷低，沉降效果好。其工作原理是靠重力分离下降，沉降的污泥通过污泥泵外排进行污泥脱水。【需配套设备】

1. pac〔聚合氯化铝〕加药装置；
2. pam〔聚丙烯酰胺〕加药装置；

【设计要点】

1. 水力停留时间一般不应低于1~2小时〔根据水质情况而定，必要时可做小试。〕
2. 水力上升流速一般在0.3~0.5mm/s；
3. 水力表面负荷一般在0.8~1.5吨/m².h；
4. 水深应不小于1.5~2米；

制作材质一般为碳钢。

附：如需详细资料另提供或电话咨询！

本产品的加工定制是是，沉淀池种类是斜管沉淀池，单池处理水量是0.8-1.5 (m³/h)，沉降时间是详见产品 (min)，有效面积是详见产品 (m²)，进水口尺寸是详见产品 (mm)，出水管口径是详见产品 (mm)，进水悬浮浓度是详见产品 (mg/L)，出水悬浮浓度是详见产品 (mg/L)，斜板倾斜度是详见产品，排泥含水率是详见产品，板内流速是详见产品 (mm/S)，材质是碳钢或不锈钢，单池自重是详见产品 (kg)