

模具油咀 非标铜油咀 冷却元件

产品名称	模具油咀 非标铜油咀 冷却元件
公司名称	东莞市睿航机械设备有限公司
价格	10.50/个
规格参数	加工定制:是 类型:冷却元件 品牌:RHJT/睿航接头
公司地址	中国 广东 东莞 中惠金士柏山B05铺
联系电话	86 0769 4006573673/82698532 13925744480

产品详情

定义：

模具油咀是模具冷却中运用到的接头，它两头有牙，一头接到模具孔中，一头露在模具外面接油管。适用天塑胶模具，压铸模具，吹塑模具，模温机，注塑机，压铸机等设备的冷却系统，做为通油作用。

特征：

- 1.兼容dem，hasc——dem-eoc，staubl，misumi，nitto，pcs，punch，slt等世界知名品牌的型号。
- 2.运水流量均匀，保证产品品质及注塑，压铸，吹塑效率。

- 3.价格优势，保证质量。只有原装约30%的就可拥有原装般产品，以提高竞争力。
- 4.使用实心铜棒而不是管材，保证壁厚匀称，韧性好，不易断裂。
- 5.cnc车床精密制作，保证每批生产的尺寸一致及配合度良好。
- 6.可根据客户的要求大小，牙螺纹及长度订制。

选用快速接头的目地：

- 1.省时省力。通过快速接头拆装和连接水，油，气路时，动作简单，节省时间和人力。
- 2.省油，水，气。拆装管路时，快速接头上单向阀可封闭管路，流体不会流出，避免流体的损失。
- 3.环保。快速接头拆装和连接时，流体不会泄漏，保护环境的干净。
- 4.设备化整为零，方便运输。大型设备或是需要便于携带的液压工具，使用快速接头分拆后运输，到达目的地后可快捷组装使用。
- 5.经济。以上各种优点都为客户创造了经济价值。

规格尺寸：

规格型号	长度mm	重量g	牙螺纹mm	扩口外径mm	外径mm	内径mm	六角尺寸mm
yz3s1/8-1.5	35		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-2	50		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-3	75		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-4	100		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-5	125		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-6	150		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9
yz3s1/8-8	200		pt-npt-bsp-m**	9/16	10	7	14*9

规格型号	长度mm	重量g	牙螺纹 mm	扩口外径mm	外径mm	内径mm	六角外径mm
yz3s1/4-1.5	35		pt-npt-bsp-m**	9/16	13	9	14*9
yz3s1/4-2	50		pt-npt-bsp-m**	9/16	13	9	14*9
yz3s1/4-3	75		pt-npt-bsp-m**	9/16	13	9	14*9

yz3s1/4-4	100	pt-npt-bsp- m**	9/16	13	9	14*9
yz3s1/4-5	125	pt-npt-bsp- m**	9/16	13	9	14*9
yz3s1/4-6	150	pt-npt-bsp- m**	9/16	13	9	14*9
yz3s1/4-8	200	pt-npt-bsp- m**	9/16	13	9	14*9

1/8 pt (细牙)	3/8 pt (粗牙)	1/4 pt (细牙)	1/2 pt (粗牙)
yz3s-1.5 c	yz3s-1.5 a	yz3s-1.5 c	yz3s-1.5 a
yz3s-2 c	yz3s-2 a	yz3s-2 c	yz3s-2 a
yz3s-3 c	yz3s-3 a	yz3s-3 c	yz3s-3 a
yz3s-4 c	yz3s-4 a	yz3s-4 c	yz3s-4 a
yz3s-5 c	yz3s-5 a	yz3s-5 c	yz3s-5 a
yz3s-6 c	yz3s-6 a	yz3s-6 c	yz3s-6 a
yz3s-8 c	yz3s-8 a	yz3s-8 c	yz3s-8 a

注：1.表中字母yz是指油咀，字母3s是指油管接头为3分美制，字母a是指粗牙，字母c是指细牙。

2.重量误差为1~2克。同款粗细牙油咀重量相差2~3克。油咀的长度公差控制在0.5mm以内。

3.表中为常用尺寸，也可按要求及图纸订制。

4.可提供表面酸洗和表面电镀处理。

本产品的加工定制是是，类型是冷却元件，品牌是RHJT/睿航接头，型号是RH-3S1/4-8，适用模具类型是橡胶模，产品别名是铜油咀，模具油咀，油咀接头，模温机油咀，额定流量是6.3L/MIN~630L/MIN，适用介质是油，材质是实心铜棒