

HV-5小负荷维氏硬度计提供优质售后

产品名称	HV-5小负荷维氏硬度计提供优质售后
公司名称	莱州凯达仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:HV-5 重量:50
公司地址	山东烟台莱州市城港路开发区
联系电话	0535-2219377 13306456277

产品详情

hv-5 小负荷维氏硬度计

主要特点：

hv-5 为手动转塔；高精度光学测量系统，精密坐标试台；

试验过程自动化，操作简单，无人为操作误差；无摩擦主轴结构，试验精度高；

数据手动输入可编程计算器，计算出产品硬度；

各种硬度值转换；可选配ccd摄像装置及图像处理系统；

可选配努氏压头进行努氏硬度试验；精度符合gb/t4340.2 iso6507-2和美国astm e384。

应用及范围：

渗碳层、陶瓷、钢、有色金属；薄板、金属薄片、电镀层、微小试件；

氮化层、渗碳层和淬火硬化层梯度测量；适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密维氏硬度测量。

主要技术参数：

测量范围：8-3000hv

试验力：1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03n

(0.2、0.3、0.5、1、2、2.5、3、5kgf)

试样允许最大高度：100mm；压头中心至机壁距离：130mm；测量系统放大倍率：500x,125x；

外形尺寸：438*376*685mm；电源：ac220v,50/60hz；重量：50kg。

附件箱标配：

座标试台、细轴试台、薄片试台、小平口钳试台：各1个；

大v型块、小v型块：各1个；金刚石四棱锥压头：1只；

标准显微硬度块：1块；标准维氏硬度块：2块；可编程计算器：1个