

14M30齿同步带轮 川本

产品名称	14M30齿同步带轮 川本
公司名称	厦门冠重机械设备有限公司
价格	8.00/个
规格参数	品牌:川本 型号:1400-14M-20 材质:铝质
公司地址	厦门湖里区宜宾北路56号东方商贸大厦东梯五楼
联系电话	086-059215392025281 15359297739

产品详情

我司专业生产同步带、同步轮，公司备有大量的库存，有专业的售前和售后服务，欢迎来电咨询和订购。咨询热线：0592-8833867

传真：0592-5634766 qq:799659414

圆弧齿同步带轮轮齿 arc tooth timing tooth

槽型	节距 pb	齿槽深 hg	齿槽圆弧半径 r	齿顶圆半径 r1	齿槽宽 s	两倍节顶距 2	齿形角
3m	3	1.28	0.91	0.26~0.35	1.90	0.762	14°
5m	5	2.16	1.56	0.48~0.52	3.25	1.144	14°
8m	8	3.54	2.57	0.78~0.84	5.35	1.372	14°
14m	14	6.20	4.65	1.36~1.50	9.80	2.794	14°
20m	20	8.60	6.84	1.95~2.25	14.80	4.320	14°

直边齿廓尺寸 dimension of linear type pulley

型号	mxl		xxl		xl		l		h		xh		xxh	
齿槽底宽 bw	0.84 ± 0.05		1.14 ± 0.05		1.32 ± 0.05		3.05 ± 0.10		4.19 ± 0.13		7.90 ± 0.15		12.17 ± 0.18	
齿槽深 hg	0.69	0	0.84	0	1.65	0	2.67	0	3.05	0	7.14	0	10.31	0
		-0.05		-0.05		-0.08		-0.10		-0.13		-0.13		-0.13
齿槽	20		25		25		20		20		20		20	

半角 +1 .5°														
齿根 圆角 半径 rb	0.35	0.35	0.41	1.19	1.60	1.98	3.96							
齿顶 圆角 半径 rt	0.13	+0.05	0.30	+0.05	0.64	+0.05	1.17	+0.13	1.60	+0.13	2.39	+0.13	3.18	+0.13
		0		0		0		0		0		0		0
两倍 节顶 距 2	0.508	0.508	0.508	0.762	1.372	2.794	3.048							

本产品的品牌是川本，型号是1400-14M-20，材质是铝质，皮带轮类型是同步皮带轮，标准类型是国标，公称直径是40（mm），宽度是20（mm），是否库存是是，是否批发是是，适用机床是铣床，类型是同步皮带轮，是否标准件是非标准件，适用范围是工业