

海运来双轨窗帘开关双轨电动窗帘无线控制面板

产品名称	海运来双轨窗帘开关双轨电动窗帘无线控制面板
公司名称	深圳市海运来科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海运来 型号:电动窗帘无线开关
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道协力路协平爱联工业区7号尊龙高新科技园8栋5楼
联系电话	0755-89569951 13316548808

产品详情

1、概述

单轨电动窗帘面板以高频无线电波为介质，配合无线遥控发射器使用，可实现免布线双控、三控等多点互控功能，结合智能控制主机可实现手机和电脑远程控制。本产品不仅外观新颖，同时遵循安全、节约、环保的设计风格，使技术与艺术完美结合，安装过程简单方便，特别是免布线多点互控功能，让您的家居充满人性化，是酒店家居照明理想选择！注意：单轨电动窗帘面板可直接控制220v交流电机的正反转。可定制12v或24v窗帘控制器。双规电动窗帘兼容传统开关，无需零线，串联接入负载即可。

2、功能特点（1）安装简单:标准86底盒安装。

（2）多点互控:无线接收智能开关配场景开关或随意贴无线遥控开关，还可以实现免布线双控、三控等多点互控。（3）断电保护:电网停电后再来电，开关自动处于关闭状态，避免电能浪费。

（4）夜光指示：方便黑暗中准确找到开关位置，电网停电后再来电，可起到来电提醒作用。

（5）场景互控:可通过场景面板或遥控开关上的一个按键同时控制多路灯具的开

或关，实现场互控。（6）远程控制：通过智能网关，可实现手机或电脑远程控制。

（7）灵活百变：例如“洗手间灯”在客厅/主人房/客房/小孩房间和洗手间门口都可以直接打开或关闭，本款智能开关通过免布线方式，即可轻松实现传统开关无法实现的功能。

（9）安全可靠：电子开关开启或关闭的时候无电火花产生，因为有内置保险，当遇到负载短路时电子开关有自毁功能，避免重大火灾发生。

3、规格参数

∅ 边框：防火pc环保材料+喷银油+uv工艺 ∅ 底壳:黑色全新防火abs环保材料

∅ 触摸屏:高品质钢化玻璃（硬度大于4h） ∅ 接线柱:环保铜柱

∅ 电子线路板:fr4双面玻纤板、贴片工艺 ∅ 整机重量：172g

∅ 工作电压：ac110v—250v/50-60hz ∅ 负载功率：每路300w

∅ 无线参数：315mhz ∅ 传输距离：30米

∅ 静态功耗：单轨电动窗帘面板<0.3w；

∅ 工作环境：温度（-40 —80 ）；湿度（10%—95%） ∅ 使用寿命：100,000次操作

∅ 产品颜色：白色 ∅ 产品材质：超白波钢化玻璃 ∅ 供电方式：零火线供电

4、配套设备：

开合帘电机、管状电机、导轨、皮带、遥控、随意贴

5、安装说明：

步骤一：安装前，使用平口螺丝刀，撬开触摸面板

步骤二：在断电的情况下，把原普通灯的控制线接入到对应的接口处

步骤三：使用面板配备螺丝钉，把面板安装到底盒上去

步骤四：断电情况下合上控制面板

步骤五：上电，用手触摸面板上控制按钮，查看是否可以正常控制。

步骤六：正常控制后再进行相应的对码学习。