

台阶单膜片型联轴器 膜片联轴器

产品名称	台阶单膜片型联轴器 膜片联轴器
公司名称	广州嵘德电子有限公司
价格	268.88/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:RD2-82AS 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	广州市番禺区大石街植村工业三路8号之二701
联系电话	18927586388

产品详情

rd2-a台阶式膜片型联轴器系列

外形尺寸【单位：mm】 [尺寸图](#) [参数图](#)

1.货款一千元以上可包邮；2.广东省内可以快递代收货款；3.联轴器产品出货周期为七个工作日，如需加急请联系客服人员；

台阶膜片型连轴器制作工艺：

1、补偿两轴线不对中的能力强，与齿式联轴器相比角位移可大一倍，径向位移时反力小，

挠性大，允许有一定的轴向、径向和角向位移。

2、具有明显的减震作用，无噪声，无磨损。

3、适应高温（-80+300）和恶劣环境中工作，并能在有冲击、振动条件下安全动行。

4、传动效率高，可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。

5、结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆（指带中间轴型式），不需润滑。

6、能准确传递转速，运转无转差，可用于精密机械的传动。台阶膜片型连轴器应用范围：

台阶膜片型连轴器广泛应用于数控机床、伺服电机、丝杠连接、电梯、雕刻机、木工机械、检测仪器、步进电机、纺织机械、陶瓷机械、玻璃机械、检测设备、电容设备、包装机械等。

台阶膜片型连轴器特点

专为伺服，步进电机设计

无间隙的轴和轴套连接，适用于正反转

低惯量，适用于高速运转

膜片采用不锈钢制成，抗疲劳特性好

夹紧固定方式

运行特点

- 1、不要润滑，无需维护可从根本上消除齿型联轴器因齿面磨损导致的振动避免齿型联轴器因积油产生的新的不平衡等一系列麻烦
- 2、可在不干扰主从动装置情况下装拆可在2小时内完成联轴器的更换，提高设备利用率
- 3、能在恶劣的环境条件下运行可在摄氏300度以内条件下运行可在酸、碱、盐雾等腐蚀性环境下运行
- 4、承受不对中能力强，具有一定的减振、降噪能力不对中能力可满足绝大部分动力传动装置运行中的不对中要求
- 5、零游隙、不变的低不平衡量，无噪声联轴器零件采用无间隙装配，无运行噪音，保持不变的初始动平衡精度
- 6、对相连装置施加可预测的低附加负与同类挠性传动元件相比，凌斯膜片型联轴器对相连装置施加可预测的最小的作用力和弯矩
- 7、具有高功率质量比，特别适合连接大功率动力装置
- 8、轴间刚度非线性变化，有效制约电动机磁中心漂移

台阶膜片型连轴器产品说明：

- 1、以上描述为台阶膜片型连轴器，广州嵘德电子有限公司还有梅花型、膜片型、波纹管型、绕丝型、平行型、八字型、滑块型、高钢型、铝合金型，若以上没有您所需的型号，请与我们联系，特殊孔径可按需求加工，敬请咨询。

2、产品价格面议

广州嵘德电子有限公司是专业生产联轴器的正规生产厂家，旗下产品已经通过国际ce认证和

iso9001质量认证体系，本公司产品规格齐全，价格优惠，可以替代国内外各大品牌联轴器，欢

迎广大新老客户咨询洽谈。

广州嵘德电子有限公司全心全意为您服务！

本产品的是否进口是否，标准编号是RD2-82AS，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是荣德，型号是RD2-82 AS，公称转矩是90（N.m），轴孔是20-30，许用转速是0-8000（r/m），产品类型是联轴器