

# 输送带联轴器 风机联轴器 供应联轴器

产品名称	输送带联轴器 风机联轴器 供应联轴器
公司名称	镇江众诺重工机械有限公司
价格	2800.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:JB/9147-1999 联轴器类型:膜片联轴器
公司地址	镇江市丹徒区高新技术产业园宜冬路58号
联系电话	0511-80860406 15952819232

## 产品详情

膜片联轴器的弹性元件由很薄的不锈钢膜片叠合成的膜片组件，膜片通常有束腰型，多边环形等形状，处于同主从动法兰联接。膜片组件以三维变形形式承受主从动法兰的不对中。

详细描述

jmij型接中间轴型膜片联轴器是一种高性能的金属弹性元件联轴器，由中间的套筒和两边的膜片组、半联轴器组成，膜片组由多片很薄的不锈钢板制成，膜片组根据结构不同可分为连杆式和整体式两种。jmij型接中间轴型膜片联轴器通过弹性膜的三维变形来补偿所联两轴的相对位移，主要特点是不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不发热、耐碱、防腐蚀的特点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动，广泛用于各种机械装置的轴系传动（如：风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、动力传动系统，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。

型号	公称转矩 tn /n.m	瞬时最大转矩 max/n.m	许用转速 [n] /r. min -1	轴孔直径d(h 7)	轴孔轴孔轴孔轴孔			d	t
					y型	j、j1、z、z1型	推荐		
jmij1	25	80	6000	14	32	j1型为27 z1 型为20	35	90	8.8
				16、18、19	42	30			
				20、22		38			
jmij2	63	180	5000	18、19	42	30	45	100	9.5
				20、22、24	52	38			
				25	62	44			
jmij3	100	315	5000	20、22、24	52	38	50	120	11
				25、28	62	44			
				30	82	60			
jmij4	160	500	4500	24	52	38	55	130	12.5
				25、28	62	44			

				30、32、35	82		60			
jmij5	250	710	4000	28	62	-	44	60	150	14
				30、32、35、38	82		60			
				40	112		84			
jmij6	400	1120	3600	32、35、38	82	82	60	65	170	15.5
				40、42、45、48、50	112	-	84			
jmij7	630	1800	3000	40、42	112	112	84	70	210	19
				45、48、50、55、56						
				60	142		107			
jmij8	1000	2500	2800	45、48	112	112	84	80	240	22.5
				50、55、56						
				60、63、65、70	142		107			
jmij9	1600	4000	2500	55、56	112	112	84	85	260	24
				60、63、65、70、71、75	142		107			
				80	172		132			
jmij10	2500	6300	2000	63、65、70、71、75	142	142	107	90	280	17
				80、85、90、95	172	-	132			
jmij11	4000	9000	1800	75	142	142	107	95	300	19.5
				80、85、90、95	172	172	132			
				100、110	212	-	167			
jmij12	6300	12500	1600	90、95	172		132	120	340	23
				100、110、120、125	212		167			

本产品的是否进口是否，标准编号是JB/9147-1999，联轴器类型是膜片联轴器，品牌是众诺，型号是JMIJ，公称转矩是25（N.m），轴孔是14-22，外形尺寸是90-340（mm），许用转速是6000（r/m），产品类型是联轴器