

RX/C系列燃气调压箱，价格合理，质量保证

产品名称	RX/C系列燃气调压箱，价格合理，质量保证
公司名称	天津市福东橡胶五金经销处
价格	.00/个
规格参数	型号:RX/C系列燃气调压箱 用途类别:其他燃气设备
公司地址	大毕庄镇河兴庄
联系电话	26325418 13702075849

产品详情

型号	RX/C系列燃气调压箱	用途类别	其他燃气设备
	rx/c系列燃气调压箱		

rx/c系列燃气调压箱

rx/c系列燃气调压箱，一般用于中低压一级燃气输配系统作楼栋调压使用，是集过滤、调压、放散、安全切断及独立运行的主副进、出口球阀于一体的楼栋调压装置，开关切换方便。设置副路能防止因主路调压器在检修或更换零部件时停气给用户造成的不便及不安全因素

主要技术参数

进口压力范围p1：0.02 - 0.4 mpa

出口压力范围p2：1~4kpa(可调)

1~7kpa (仅限于rx35/0.4c-80型)

稳压精度等级：ac10

关闭压力等级：sg25

切断精度： $\pm 5\%$

工作温度 t： $-20 \sim 60$

公称通径：dn25、dn40、dn50、dn80（落地式）

产品特点

内置过滤装置，提高调压器的可靠性；

超压自动切断，人工复位；

模块化设计，结构紧凑、安装方便、维护简单；

内置安全放散阀、对非故障（下游阀门快速关闭或温度变化等暂时因素）出现的后压升高，进行超压排放，

避免切断阀频繁切断；

主副路均内置放散，安全可靠；

主副路独立运行，切换方便，便于维护更换。

系统流程

1、 气体进口控制阀门 2、 气体过滤器

3、 进口压力表 4、 切断阀

5、 主路调压器 6、 副路调压器

(内置放散) (内置放散)

7、 测压嘴 8、 气体出口控制阀门

9、副路进口控制阀门 10、副路出口控制阀门