

轮胎式联轴器--- 轮胎式联轴器

产品名称	轮胎式联轴器--- 轮胎式联轴器
公司名称	镇江德瑞机械有限公司
价格	800.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T5844-86 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	江苏省镇江市镇扬路二摆渡北侧
联系电话	86-051188989206 13376165048

产品详情

ul型轮胎式联轴器

标记示例：

ul型轮胎式联轴器的标记按gb/t3852 - 97的规定

主动端：y型轴孔，a型键槽，d=28 mm，l=62 mm；

从动端：j1型轴孔，b型键槽，d=32 mm，l=60 mm；

联轴器：ul5 ya28 × 62/j1b32 × 60 gb5844-86

ul型轮胎式联轴器基本参数和主要尺寸（gb/t5844-86）/mm

型号	公称	瞬时最许用转速	轴孔直径	轴孔长度l	d	b	d1	转动
	转矩	大转矩 [n]/r · min-	d(h7)					惯量
	tn/	tmax 1						i/
		/n · m						

	n · m		钢		铁	钢	铁	j、j1型	y型				kg · m ²
ul1	10	31.5	5000	3500	11		11	22	25	80	20	42	0.0003
					12、14		12、14	27	32				
					16、18		16	30	42				
ul2	25	80		3000	14		14	27	32	100	26	51	0.0008
					16、18、19		16、18、19	30	42				
					20、22		20	38	52				
ul3	63	180	4300		18、19		18、19	30	42	120	32	62	0.0022
					20、22、24		20、22	38	52				
					25			44					
ul4	100	315	4500	3000	20、22、24		20、22、24	38	52	140	38	69	0.0044
					25、28		25	44	62				
					30			60					
ul5	160	500	4000		24		24	38	52	160	45	80	0.0084
					25、28		25、28	44	62				
					30、32、35		30	60	82				
ul6	250	710	3600	2500	28		28	44	62	180	50	90	0.0164
					30、32、35、38		30、32、35	60	82				
					40			84	112				
ul7	315	900	3200		32、35、38		32、35、38	60	82	200	56	104	0.029
					40、42、45、48		40、42	84	112				
ul8	400	1250	3000	2000	38		38	60	82	220	63	110	0.0448
					40、42、45、48、50		40、42、45	84	112				
ul9	630	1800	2800		42、45、48、50、55		42、45、48、50、55	84	112	250	71	130	0.0898
					、56		55						
					60			107					
ul10	800	2240	2400	1600	45*、48*、50、55、56		45*、48*、50、55、56	84	112	280	80	148	0.1596
					60、63		60、63	107	142				
ul11	1000	2500	2100		50*、55*、56*		50*、55*、56*	84	112	320	90	165	0.2792
					60、63、65、70、71		60、63、65	107	142				
					、75								
ul12	1600	4000	2000		55*、56*		55*、56*	84	112	360	100	188	0.5356
					60、63、65、70、71		60、63、65、70、71	107	142				
					、75		71、75						
					80、85		80	132	172				
ul13	2500	6300	1800		63*、65*、70*、71*		63*、65*、70*、71*	107	142	400	110	210	0.896
					、75*		*、75*						
					80、85、90、95		80、85、90、95	132	172				
ul14	4000	10000	1600	1400	75*		75*	107	142	480	130	254	2.2616
					80*、85*、90*、95*		80*、85*、90*、95*	132	172				
					100、110		100、110	167	212				
ul15	6300	14000	1200	1120	85*、90*、95*		90*、95*	132	172	560	150	300	4.6456
					100*、110*、120*、125*		100*、110*、120*、125*	167	212				
ul16	10000	20000	1000	1000	100*、110*、120*、125*		100*、110*、120*、125*			630	180	335	8.0924
					130、140		130、140	202	252				
ul17	16000	31500	900	850	120*、125*			167	212	750	210	405	20.0176
					130*、140*、150*		130*、140*、150*	202	252				

					160*	160*	242	302						
ul18	25000	59000	800	750	140*、150*		202	252	900	250	490	43.053	8	
					160*、170*、180*	160*、170*、180*	242	302						

注：1.轴孔长度栏中的y型为长圆柱形轴孔、j型为有沉孔的短圆柱形轴孔、j1型为无沉孔的短圆柱形轴孔。

2.轴孔直径有*号者为结构允许制成j型轴孔（按gb3852）。

3.联轴器转动惯量质量是各型号中最大值的计算近似值。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T5844-86，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是国产，型号是UL9，公称转矩是630（N.m），轴孔是42mm-60mm，外形尺寸是D=250（mm），许用转速是2800（r/m），销售热线是13327742346，材质是铸钢