

链式联轴器 链条联轴器

产品名称	链式联轴器 链条联轴器
公司名称	镇江众诺重工机械有限公司
价格	440.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T6069-2002 联轴器类型:链条联轴器
公司地址	镇江市丹徒区高新技术产业园宜冬路58号
联系电话	0511-80860406 15952819232

产品详情

gl型滚子链联轴器(gb6069-2002替代gb6069-86)特点：链条联轴器是利用公用的链条，同时与两个齿数相同的并列链轮啮合，不同结构型式的链条联轴器主要区别是采用不同的链条，常见的有双排滚子链联轴器、单排滚子链联轴器、齿形链联轴器、尼龙链联轴器等。双排滚子链联轴器性能优于其他结构型式的联轴器，为国内外广泛采用，我国亦已制订为国家标准。gl型滚子链联轴器的相关参数：公称转距：40-25000，许用转速：4500-200，轴孔直径：16-190，轴孔长度：38-352，齿数：14-22，重量：0.4-234.5，材质：45#圆钢，铸钢，锻钢。gl型滚子链联轴器有带罩壳的，有不带的，罩壳的材质都是铝制的。链轮的材质一般是45#圆钢，滚完齿再调质，链条都是65锰的，一般链轮，链条的尺寸有4分，5分，6分，8分，1寸，1寸半，1寸6，2寸，2寸半，3寸。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T6069-2002，联轴器类型是链条联轴器，品牌是众诺，型号是GL4，公称转矩是40-25000（N.m），轴孔是16-190，外形尺寸是51.06-466.25（mm），许用转速是1400（r/m）