

薄膜+合金贴合专用高温油温机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 薄膜+合金贴合专用高温油温机 |
| 公司名称 | 佛山市南海区同煜塑料机械有限公司 |
| 价格 | 14500.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:低温冷冻机 品牌:同煜 |
| 公司地址 | 中国 广东 佛山市南海区 九江镇龙高路墩根路段（雄塑厂对面） |
| 联系电话 | 86 0757 88379986-88373985 15818059759 |

产品详情

一、水冷式冷水机

产品说明(product information)：

- 1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；
- 2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；
- 3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；
- 4.冷凝器为套管或者壳管式，内铺铜管，换热效果好；
- 5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；
- 6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；
- 7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；
- 8.正泰电器；lae温控，温度3～50 范围内可控可调，温差：±1 ；r22冷媒；
- 9.安全保护系统
 - 压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

冷媒不足保护及指示灯

冷媒高压安全阀

散热不良保护及指示灯

故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；

二、风冷式冷水机

产品说明(product information)：

1.全新大金压缩机超高能效、低噪音、制冷量大；压缩机延时启动，内外皆置安全保护，性能稳定；

2.台湾源立大流量冷冻机专用涡流水泵；不堵塞、起动扭矩大、密封性好；

3.水箱式蒸发器内置自动补水装置，方便安装及保养，适用于大温差小流量等特殊场合；

4.翅片式冷凝器，铜管与翅片紧密接触，换热效果好；

5.压缩机小于或者等于5hp用yx-083干燥过滤器和毛细管；大于5hp则用美国艾可干燥过滤器和丹麦丹佛斯膨胀阀（多机头除外）；

6.电脑pc板，触摸式控制，安全方便；

7.内置外覆绝热材料的不锈钢水箱1个；

8.正泰电器；lae温控，温度3~50 范围内可控可调，温差： ± 1 ；r22冷媒；

9.安全保护系统

压缩机延时起动保护

冰水泵过载及指示灯

压缩机过载保护

马达反转保护及指示灯

压缩机过载保护及指示灯

- 冷媒不足保护及指示灯
- 冷媒高压安全阀
- 散热不良保护及指示灯
- 故障警报蜂鸣器

10.整机结构严谨，设计合理；15hp以下配滑轮，移动方便；喷塑外壳美观适用；免装冷却水塔，适合于水源缺乏场合。

三、产品应用(application)：

冷水机广泛应用于下列行业：

激光技术、焊接

塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型机械切削加工、非切削加工、铸造表面处理、电镀、电泳医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造化工、造纸、制药业、食品加工业铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产超声波清洗、首饰加工皮革、皮草加工、油墨生产

养殖业

四、总结(summary)：

时间就是金钱，在现代生产过程中，机器的生产效率及产品质量与温度是紧密相连的，在同裕牌冷水机的准确温度控制下，机器的生产效率及产品质量得到提高，同时节省大量时间及金钱。
例如：以塑胶啤为例，冷却时间占全周期80%以上，如冷却模腔温度降低，不但缩短模腔冷冻时间，加速产品定型，而且产品不变形，不缩水，表面光度及透视率高，从而大大提高生产效益。

五、技术参数 (specification)：

| 型号 | | ty-l5w | ty-l8w | ty-l10w | ty-l15w | ty-l20w |
|-----------------------------|-------------------------|---|--------|---------|---------|---------|
| | | ty-l5a | ty-l8a | ty-l10a | ty-l15a | ty-l20a |
| 参数 model | | | | | | |
| parameter | | | | | | |
| 制冷量cooling capacity | kw | 15 | 23.8 | 30.5 | 45 | 61 |
| | kcal/h | 12900 | 20468 | 26230 | 38700 | 52460 |
| 电源power supply | 电压/volt | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| | 频率/frequency | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz | 50hz |
| 制冷剂refrigerant | | r22 | | | | |
| 压缩机compressor | 类型type | 全新大金压缩机（半封闭活塞式制冷压缩机，单机制冷量从3kw-100kw不时可以多机头并联使用） | | | | |
| | 功率(kw)power | 5 hp | 4*2 hp | 5*2 hp | 5*3 hp | 10*2 hp |
| 蒸发器evaporator | 类型type | 标准配置为盘管式蒸发器，有排管、壳管式蒸发器供选择 | | | | |
| 水冷冷凝器water cooled condenser | 类型type | 标准配置为套管式冷凝器，有壳管式冷凝器供选择 | | | | |
| | 水管口径(inch)pipe diameter | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2.5" |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 冷冻水freeze water | 水箱容积(l)tank capacity | 60 | 70 | 100 | 120 | 150 |
| | 进水管径(inch)in pipe size | 3/8"*4 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 2"*1 | 2.5"*1 |
| | 出水管径(inch)out pipe size | 3/8"*4 | 1.5"*1 | 1.5"*1 | 2"*1 | 2.5"*1 |
| 风冷冷凝器air cooled condenser | 类型type | 翅片式冷凝器 | | | | |
| | 风机功率(kw)fan power | 0.2*2 | 0.3*2 | 0.4*2 | 0.8*2 | 0.5*4 |
| 水泵pump | 功率(hp/kw)power | 1 hp(0.75kw) | 1 hp(0.75kw) | 2 hp(1.5kw) | 2 hp(1.5kw) | 3 hp(2.2kw) |
| | 流量(l/min)flowrate | 60 | 100 | 100 | 180 | 380 |
| 外形尺寸(cm)dimension (l*w*h) | 水冷water cooled | 90*50*90 | 105*65*100 | 135*65*145 | 150*70*155 | 175*75*160 |
| | 风冷air cooled | 125*55*110 | 130*62*130 | 165*85*175 | 175*85*175 | 190*90*180 |
| 说明introduction | ty-l5w中"w"代表是水式冷水机；ty-l5a中"a"代表的是风冷冷水机 | | | | | |

竭诚欢迎各位商家洽谈订购！

enquiries and orders are warmly welcome!

本产品的加工定制是是，类型是低温冷冻机，品牌是同煜，型号是TY-L10A，额定制冷量是45（KW），输入功率是13.5（kw），外形尺寸是1650*850*1500m（m），重量是400（kg），应用领域是制冷恒温，冷冻方式是风冷式