分散机，汇正专业生产分散机，大批量生产拉缸

产品名称	分散机，汇正专业生产分散机，大批量生产拉缸
公司名称	山东汇正机械有限公司
价格	7500.00/个
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	中国 山东 烟台 莱州市 沙河镇门赵村
联系电话	86 0535 2377837 13583513837

产品详情

分散机操作规程

一、分散机开机前的准备工作

1、检查分散机油位是否加注到规定位置，低应加至规定油位，高应放至规定位置。

2、检查三角皮带松紧是否适当。

3、用手盘动叶轮应转动灵活，无磨擦声。

4、检查各紧固件是否松动及各密封部位有无渗漏现象。

5、开启分散机主电机，检查搅拌的旋向是否与设备所规定的方向相同。

6、确认以上检查工作无误后方可开车。

二、开机中需注意

1、将叶轮放在分散机容器的中心位置，揿下降按钮，下降到最低位置或要求的位置。

2、两只手柄必须锁紧后才能开机。

3、开主电机，按操作需要转速按下按钮，

4、分散机操作过程中应经常注意电流，如发现超载运转，应停机检查原因，采取措施后再继续运转分散机。

三、关机需注意

1、先停主电动机，使叶轮全部停止转动。

2、开分散机上升按钮，使主轴叶轮上升至容器之上，清洗叶轮。

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是汇正，应用领域是化工，调速范围是80-1400（r/min），型号是HZ，速度类别是无级变速，分散轮直径是150-600（mm），升降行程是1000（mm），电机功率是5.5（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围是400-1200rpm，罐容量是500（L），外形尺寸（长*宽*高）是1150*1150*2200（mm），整机重量是1000（Kg）