

XJT浸出搅拌机 多功能搅拌机

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | XJT浸出搅拌机 多功能搅拌机 |
| 公司名称 | 南昌市力源矿冶设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:矿业 物料类型:液-液 |
| 公司地址 | 江西省南昌市青山湖区北京东路125号 |
| 联系电话 | 13077997700 13970010122 |

产品详情

一、用途

xjt型浸出搅拌机适用于地质、冶金、化工等厂矿及科研部门试验室做湿法浸出试验用。

二、技术性能参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
|----|-------|-----|-----------------|
| 1 | 搅拌槽容积 | 升 | 1.5 3 5 |
| 2 | 叶轮直径 | 毫米 | 31 39 48 |
| 3 | 叶轮转速 | 转/分 | 0-2780 |
| | 电机 | 型号 | ys5612 |
| | | 功率 | 120w |
| | | 转速 | 2800 |
| 5 | 外形尺寸 | 毫米 | 500 × 300 × 550 |
| 6 | 重量 | 公斤 | 50 |

三、结构简介

xjt型浸出搅拌机为台式结构，由下列部件组成：底座架子、叶轮、套筒、搅拌槽、轴承座、电机、开关板。

本机设计结构合理，制造精良，具有体积小、重量轻、噪音小，操作简易，维修方便等优点，使用变频器可使电机产生不同的速度，以适应多种湿法浸出试验用。工作时以叶轮式机械搅拌进行工作。

四、操作说明

- 1、xjt型浸出搅拌机使用电动机为三相异步电动机，接入电压220伏特，50周波电源使用，安装电源时，要求主轴叶轮顺时针方向旋转，不可逆转，以防叶轮脱落。
- 2、xjt型浸出搅拌机依据试验优先条件，要求一般以4台一组使用，并取其参数一致进行工作。
- 3、xjt型浸出搅拌机由变频器控制调速，主轴可以得到任何转数，从0-2780转/分。
- 4、根据试验不同，用户需要可配三种不同规格叶轮，31 39 48和三个不同容积的搅拌槽：1500毫升、3000毫升、5000毫升，试验可依据样品量及液固比选用叶轮及搅拌槽。
- 5、浸出试验时，依预先拟定试验条件，先将备浸矿样磨细至所需粒度，放入搅拌槽内，进行调浆达到液固比，然后使搅拌机头部升起，内部有液压杆拖起。这时可将盛有矿浆的搅拌槽放入底座上固定好位置，搅拌机头部回到原来位置。（更换搅拌槽时按上述要求操作）

试验时按启动开关，搅拌机进行搅拌工作，运转正常后随之进行调整矿浆浓度，pH值，及加入浸出药剂，并搅拌即可。

五、维护保养

- 1、工作之前必须进行空运转，检查各部紧固件是否可靠，主轴转动是否脱落，密封装置有无漏油，搅拌槽有无东西卡死等。
- 2、搅拌槽允许在50度温度下正常工作。
- 3、工作之后应将搅拌槽及套筒等滞留污物清洗干净，保持机器清洁。

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是矿业，物料类型是液-液，适用物料是泥浆，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是力源，型号是JT浸出搅拌机，搅拌方式是潜水式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是其他，每次处理量范围是1.5L,3L,5L（L），装置方式是移动式，规格是XJT-I,XJT-II