

2.2kw乳化机- 均质乳化机

产品名称	2.2kw乳化机- 均质乳化机
公司名称	温州经济技术开发区沙城力智机械设备厂
价格	1700.00/个
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	温州经济技术开发区沙城街道沧宁村沈宅路70号
联系电话	86 0577 15158691408 13868652102

产品详情

一，高剪切乳化机特点：可以适用几乎所用的乳化，悬浮和溶解工艺。不同的工作头（转子+定子）的结构可以满足不同的混合分散乳化要求。密封方式有多种，可以适合容器的不同位置的安装，并能够在16bar和160温度条件下工作。

二，高剪切乳化机优势：对物料无污染，是医药、食品、化妆品高洁净要求理想的选择。结构简洁合理，清洗装拆方便，符合gmp卫生要求。适用于常压，密闭、真空、压力工况。

- 可选择机械密封：单端面、双端面。适用温度： 160
- 充分实现高品质的分散、乳化、均质、溶解、反应等工艺，解决您生产中容器上无法排布，要求多个乳化设备，初次加料少且要满足真空和压力要求等特殊工况。

三，乳化机选型参数表：

型号	处理量	马达功率	标准转速	线速度/60hz	m/s
	尺寸	升l	60hz kw/50hz	rpm	
wy600	600	150	2.2	2900	12
wy750	750	500	3	2900	17
wy900	900	1,700	5.5	2900	24
wy1000	1000	2,500	7.5	2900	17

wy1500	1500	3,500	18.5	2900	22
wy1800	1800	4,000	22	2900	24
wy2000	2000	5,000	30	2900	17

表中上限批处理量测定介质为水；

- 1、批处理量取决于物料的粘稠度和固含量，如您选型遇到困难，请电询格特机械或旺旺联系客服！
- 2、高温、易燃易爆、腐蚀等特殊要求，请以文本形式确认后定制，以免造成危险和损失。
- 3、本表中数据因技术改进而编写，具体以实物为准。

工作原理:高剪切分散乳化就是高效、快速、均匀地将一个相或多个相分布到另一个连续相中，而在通常情况下各个相是互相不溶的。由于转子高速旋转所产生的高切线速度和高频机械效应带来的强劲动能，从而使不相溶的固相、液相、气相在相应成熟工艺和适量添加剂的共同作用下，瞬间均匀精细地分散乳化，经过高频的循环往复，最终得到稳定的高品质产品。

分散处理工艺混合糖浆、香波、洗涤液、果汁浓缩液、酸奶、甜点、混合奶制品、油墨、瓷釉。

分散混合甲基纤维素溶解、胶质体溶解、碳化物溶解、油水乳化,预混合、调味料生产、稳定剂溶解、烟尘、盐、氧化铝、农药。

分散悬浮液、药丸包衣、药物解聚、涂料分散、唇膏、蔬菜浓汤、芥末混合物、催化剂、消光剂、金属、颜料、改性沥青、纳米材料的制备和解聚。

乳化药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、乳化香精、油水乳化、乳化沥青、树脂乳化、蜡乳化、水性聚氨脂乳化、农药。

均质药乳液、药膏、雪花膏、面膜、面霜、组织匀浆、奶制品均质、果汁、打印墨水、果酱。

高剪切乳化机的转子和定子的精密配合，工作头（转子和定子锻件制造）爪式结构，双向吸料，剪切效率高。剪切头有转子和定子组成，其中转子以其极高的线速度和高频机械效应所来强劲动能，使物料在转、定子精密的间隙中受到剪切、离心挤压、液层磨擦、撞击撕裂和湍流等综合作用，从而达到分散、研磨、乳化的效果。适用于常压、真空、正压工况下工作。它具有运转稳定、噪音小、清洗方便、机动灵活，可连续使用，对物料可进行超细分散、乳化。

【关于我们】

- 1、我厂已有多年的生产经验和历史，本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉。
- 2、我厂产品直接面向用户，没有中间环节，为售后服务或特殊产品的订造提供及时有力的保证！
- 3、本厂是自产自销的生产加工型企业，欢迎各企业单位订购。

温州力智机械优点：

- 1、始终坚持“创造客户价值”为宗旨，坚持“重科技兴企、树恒业品牌、向管理要效益、赢市场信誉”为目标的质量方针。
- 2、本公司生产的产品都须经过严格的质量检验程序，才提供给客户。我们一直为您提供质量可靠的尖端产品！
- 3、我们会根据客户购买的产品数量给与相应的优惠。

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是食品，料筒形状是管道型，应用领域是乳品，品牌是力智机械，型号是中型，电机功率是1.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是技术参考（mm），整机重量是80（Kg），生产能力是200（升/小时），噪音是0（dB），主轴转速是2880（r/min），装置方式是固定式，适用温度是—20—100（℃）