化妆品机械设备升降型上均质可倾真空乳化机

产品名称	化妆品机械设备升降型上均质可倾真空乳化机
公司名称	广州森美特轻工机械制造有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	广州市白云区大朗白云湖大道广得工业区一栋2号
联系电话	18928740753 18820781558

产品详情

用途　适用于化妆品厂、药厂的膏、霜类产品的生产，尤其对基质粘度大，固料含量比较高的物料乳化配制更显功效。

特点

升降型下均质乳化机是我公司专门针对：化妆品及制药行业小批量生产经常生产及经常生产不同产品的制膏工艺而设计，其最大特点为：主锅罐盖能自动升降，能彻底清洗罐体；可倾式出料方式，能最大限度保证物料完全出料。搅拌采用三重搅拌器，高速乳化头搭配慢速搅拌的叶片的正反转设计。

本机组由预处理锅、真空乳化搅拌锅、真空泵、液压系统、倒料系统、电器控制系统、工作平台等部分组成。本机组操作简便，性能稳定，均质性能好，生产效率高，清洗方便，结构合理，占地面积少，自动化程度高等特点。

标准配置

a、主锅、水箱、油箱

b、真空泵及同步电磁阀

c、乳化器及物料过滤器

d、油压升降系统及搅拌系统

e、不锈钢操作平台

选用配置

a、变频调试器及电控箱

b、10.4寸彩色触摸屏

c、内置plc

d、内置打印机

主要技术参数

型 号	smt-c-10	smt-c-20	smt-c-30	smt-
乳化锅容积	10l	20l	30l	50
乳化锅内真空度	-0.09 mpa	-0.09 mpa	-0.09 mpa	-0.09
乳化锅内温度	≤120 °C	≤120 °C	≤120 °C	≤12
夹套压力	常压	常压	常压	常
刮板搅拌器转速	0-60r/min	0-60r/min	0-60r/min	0-60r
均质器转速	2880r/min	2880r/min	2880r/min	2880r
电 源	50hz 380v±10%-15%	50hz 380v±10%-15%	50hz 380v±10%-15%	50 380v±10

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是实验室用，适用物料是化妆品，料筒形状是槽型，应用领域是化妆品、医药，品牌是森美特，型号是SMT-C，电机功率是0（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是0（mm），整机重量是0（Kg），生产能力是30（升/小时），噪音是0（dB），主轴转速是搅拌0-60，均质2880（r/min），装置方式是升降式，适用温度是98（°C）