1推广防爆油漆分散机 15KW防爆式分散机

产品名称	1推广防爆油漆分散机 15KW防爆式分散机
公司名称	东莞市鹏鲲自动化设备有限公司
价格	19500.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:液-液
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市东坑镇凤大管理区
联系电话	86-076983698850 13712548388

产品详情

油墨油漆胶水电动分散机【13年的搅拌设备制造经验】

7年诚信通老牌会员：东莞市鹏鲲自动化设备有限公司
【设备一律保修一年】

为什么我们能做这么久？为什么我们能做的这么好？这离不开公司的经营理念“ 诚信经营，质量过关，服务周到 ”。对于给顾客配制机器的问题,鹏鲲人不求您买最贵的，只求您买到最适合自己的，不求您买最便宜的，只求您买到最实用的。公司正处于上升期，在这里非常感谢以前对我们产品信任的客户，没有老客户的支持公司也不会发展的这么快，这也是长期以来鹏鲲公司最注重自己的产品品牌的结果。我们的原则：“ 不去影响顾客的生产，不去给自己添麻烦 ”,鉴于以上的原则，我们的机器各个配件都用优质配件，把故障率降低到最低。劣质产品我们不卖，劣质产品的钱我们也不去赚，因为从劣质产品上所赚的钱是暂时的，而对我们品牌的影响却是长久性甚至是毁灭性的，只顾赚钱的企业一定走不长走不远。目前鹏鲲公司售出的几千台机器中，基本没有出现过大的问题，有些小问题我们也会及时帮您解决。我们坚信“ 只有顾客能赚更多钱，鹏鲲公司才能走得更远 ”。

注意：有部分产品的实际价格跟网上发布的价格有出入，因为好多产品支持定制，并且产品图片上含有多款产品，价格不一，这也是为了给客户更多的选择。有什么不明白的地方可以联系 13712548388 18922999565 0769-83698850

公司官方网址：www.pk316.com　fax:0769-83866367

手动升降防爆式分散机

实验室分散机是一台多用的设备,广泛应用于油漆,涂料,油墨,实验试产材料等工业部门的实验室,结构简单,使用方便,是实验室心备的实验设备

0.75-5.5kw防爆型手摇升降分散机：本公司所生产的防爆型手摇升降分散机，代替了过去的锣杆式手摇升降，也解决了锣杆升降的慢升慢降的决点，使用链条手摇升降，摇动升降手轮轻松而快升快降，而稳定可靠各类防爆型分散机。电子电路是越少越安全。结构的原理是当电路内部的爆炸性混合气体，因受到火花或电弧等的影响而发生爆炸时，线路外壳不会损坏，而由此所产生之热的热能不能顺利地向外进行扩散传爆，而且能沿着外壳上具有足够联接长度得到小缝隙处，缓慢地使到外壳体部，这时传到壳外气体的瞬间温度已不致于能点燃外界的爆炸性温度混合物，亦即不会造成爆炸。

功率	离地距离	转速	升降高度	搅拌容量	叶轮	长a	宽b	高n
kw	mm	r/min	mm	l	mm	mm	mm	mm
0.4	20	3000	300	4	¢60	420	400	900
0.75	20	3000	300	4	¢ 80	420	400	900
1.1	100	2000	650	20	¢120	800	1000	1250
1.5	100	2000	650	30	¢150	800	1000	1250
2.2	150	2000	800	60	¢180	850	1000	1650
3	150	2000	800	80	¢200	850	1000	1650
4	200	2000	1000	100	¢200	980	1000	1950
5.5	200	2000	1000	150	¢220	980	1000	1950

7.5-37kw防爆型液压升降分散机：本公司所生产的防爆型液压升降分散机，升降稳定又可靠是大型生产的选择，各类防爆型分散机。电子电路是越少越安全。结构的原理是当电路内部的爆炸性混合气体，因受到火花或电弧等的影响而发生爆炸时，线路外壳不会损坏，而由此所产生之热的热能不能顺利地向外进行扩散传爆，而且能沿着外壳上具有足够联接长度得到小缝隙处，缓慢地使到外壳体部，这时传到壳外气体的瞬间温度已不致于能点燃外界的爆炸性温度混合物，亦即不会造成爆炸。本公司防爆型分散机所有电器配件选择国家所认证防暴型电器配件

功率	离地距离	转速	升降高度	搅拌容量	叶轮	长a	宽b	高n
kw	mm	r/min	mm	l	mm	mm	mm	mm
7.5	200	2000	1000	500	¢240	1800	850	1680
11-15	250	2000	1100	900	¢280	2150	850	1750
18.5-22	250	1420	1100	1200	¢320	2600	950	1950
30-37	250	1420	1100	1500	¢360	3000	1200	2100
45-55	250	1470	1150	2000	¢400	3000	1200	2200

一、电动式搅拌分散机：

1.电动式搅拌分散机使用方便，直接220v/380电源即可使用，有手提式电动搅拌机与配支架式两种，

2.速度方面：有9-450转/分钟，1350转/分钟;1420转/分钟，1800转/分钟，2800转/分钟，高速有8000转/分钟

3.分散搅拌液体容量有：1kg以下，10kg以下，20kg以下，50-200kg,200kg以上可以根据具体定制

4.升降方面：手动/自动

二、气动搅拌机：有试验小型4kg以下的，4-20kg，20-50kg,50-200kg,大型，气动升降，不锈钢支架与铁板支架等均可定制，欢迎现场看样定购现场设计

气动搅拌机特点：

1.使用压缩空气为动力，不产生火花，防爆安全

2.可以无级调速。马达的转数通过供气的压力，流量调节。

3.无超载危险。气动搅拌机负载过大，不会对搅拌机本身产生产生危本体温度也不会上升

4.可以长时间满载连续工作。

5.双向旋转。可实现正逆转功能

6.操作方便。维护检修简单

7.适用于易燃，易爆，震动，潮湿等恶劣环境下工作

三.搅拌机分散机应用范围：

制药，油漆，油墨，地板生产线，涂装生产线，化工，食品，汽车，摩托车，电子，集装箱船舶，化妆品，香精香料，制鞋厂，皮革厂，木制品厂，工艺品，造纸，粘合剂，轮胎制造，水处理等场所

四、批发零售搅拌机分散机三片式叶片及分散盘

1.三片式塑胶叶片：内径φ10mm，外径60mm ; 内径φ12mm，外径100mm

2.三片式铝合金叶片：内径φ12mm，外径100mm;内径φ15mm，外径150mm

3.三片式不锈钢叶片：内径φ12mm，外径92/100/120/200mm （316不锈钢为100/120/200mm三种）

4.三片折叠式式不锈钢叶片：内径φ12mm，外径170/250mm（316不锈钢）

5.齿轮状不锈钢叶片：内径φ8mm，外径56mm;内径φ12mm，外径120mm（带轴套）

6. 40/50/60/80/100/120/150/180/230/250/280/300/350/400/450/500/600/650mm等等

7.其他不锈钢内外径特殊尺寸有量可根据要求定制

东莞鹏鲲黄先生13332669088联系，0769-83698850

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是液-液，适用物料是油墨，动力类型

是电动，布局形式是立式，品牌是PK，型号是PK-15000，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是1-150（L），装置方式是固定式，电机功率是15（Kw），生产能力是1-100（L），转速范围是0-1430（r/min），料桶容量是200（L），是否提供加工定制是是