

## 2010新款、实验喷枪、静电喷塑机

产品名称	2010新款、实验喷枪、静电喷塑机
公司名称	深圳市鸿海达喷涂设备有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:喷塑机 品牌:鸿海达
公司地址	深圳市坪山新区沙湖办事处均田路12号
联系电话	86-075528892619 13798340669

## 产品详情

### 设备特点:

高压静电喷枪，配有轻触式开关，出粉均匀，防止静电回流。枪体轻。

采用晶体管电路完成做功，快速进入工作状态，经济实惠，主要应用于手动喷涂。

两路中央气的气泵设计，使出粉雾化气流大，提高了涂层质量及上粉率。通常上粉率达到96%或以上。

全不锈钢的供粉桶，流化板透气能力高，清洁方便。对重复喷涂工件效果显着。

适合于多种粉末喷涂，环氧类(最常用)粉末等喷涂效果极佳。换粉简易、快捷，适合多色喷涂。

出粉量高，使生产量增加，节省粉末。

机器稳定性极高。喷涂质量极佳。避免了漏电、桔皮、爆裂等现象的发生。维护成本大大降低。

特别对于平面工件的喷涂，效果佳、效率高。维修更换方便；具有结构紧凑、体积小、操作方便、工作稳定、寿命长等优点。

技术参数：

电子控制器		气动控制器		粉末喷枪	
输入电压	单相200-240v	电磁阀气动控制电压	24dc	输入电压	18vpp
输入功率	50va	输入气压	3kgf/cm <sup>2</sup>	电源频率	约25khz
输入电压	18~21vpp	输出气压	0~8kgf/cm	输入电流	最高1.2a
输入频率	约20khz			输出电压	0~100kv dc
输入电流	最高7.2a			接连电缆	3.5m
电网电缆	约4m			喷枪重量	约450g
控制气动电压	24v dc			安全标准	1p54

本产品的加工定制是是，类型是喷塑机，品牌是鸿海达，型号是epg-2010，喷嘴口径是2.0，材质是特殊材料，适用范围是五金喷涂，汽车，玩具，电脑，涂料供给方法是压送式，用途是五金喷涂，汽车，玩具，电脑，混合方式是内混式喷枪，特殊喷枪是长枪头喷枪