

远洋切菜机 输送带- 现货

产品名称	远洋切菜机 输送带- 现货
公司名称	邹平县远洋机械有限公司
价格	300.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	山东省滨州市邹平县明集镇段桥村
联系电话	15965418188 18954319693

产品详情

安装防护护罩

产品的切片刀及竖刀，安装有安全防护罩及防护网，不要随意拆除，以免发生危险。

8.2 注意事项

a 机器运转中 切勿将手靠近切刀或伸进安全防护网下，以免发生危险。

b 机器运转中 切勿将手置于输送带或压菜带上，以免发生危险。

c 机器维修中切勿启动开关 以免发生危险。

d 机器运转中 不要进行任何形式的维修和保养。以免造成人身伤亡。

保养、维修

所有的维护保养工作都必须在切断电源的情况下进行。

9.1 每次用完后，对机器认真清理，清理时不得用锐器接触输送带及压菜带，也不得用喷水管喷淋。

9.2 输送带与压菜带如发现松滑，应及时调整涨紧螺栓或调整弹簧压力至适当位置，带两端的拉力或压力应基本相等，否则输送带或压菜带就发生跑偏现象。

9.3 检查三角带的宋金和磨损情况，并及时调整和更换。当三角带松动时，松开涨紧机构螺栓进行调整是三角带涨紧后紧固螺栓。

9.4 每班往棘轮内、齿轮、链轮上注油一次，选用20号机油，每次加注量以十滴为宜，轴承内的润滑脂，根据使用情况适量添加和更换，选用钙基脂润滑脂。

9.5 在机器工作中，如果机器声音不正常时，必须立即停车检查，待故障排除后，方可继续工作。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是远洋，型号是660，材质是橡胶，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐高温,防滑,防潮，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是35（mm），节距是0（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm）