

煤矿专用优质阻燃橡胶输送带

产品名称	煤矿专用优质阻燃橡胶输送带
公司名称	蠡县广信输送设备制造有限公司
价格	295.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	河北省保定市蠡县
联系电话	86-03126232356 13933292677

产品详情

蠡县鑫广橡胶机带制造有限公司---座落于河北保定蠡县橡胶工业园。以生产“鑫广”牌输送带为主。是国内输送带及传动带集产品开发研究,设计制造,经营服务为一体的专业厂家。销售经理：刘丙开
18730216000

整芯阻燃输送带 整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下：

特点：带体不脱层、伸长小、抗冲击、耐撕裂。按结构不同可以分 pvc 为型，（塑料面）pvg 型（在 pvc 基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行 mt/914-2002 标准。pvc 型适用于 16 度以下倾角的干燥条件下物料输送。pvg 型适用于 20 度以下倾角的潮湿有水物料输送。型号 n/mm 拉伸强度：

级别	4 级	5 级	6 级	7 级	8 级	9 级	10 级
型号	680s	800s	1000s	1250s	1400s	1600s	1800s

安全性能：该输送带已通过阻燃测试及静电测试等试验，并获得了合格证煤安标志及客户认可。机械性能：机械性能优异，可为用户提供具有最长的使用寿命及经济的安装使用。最长使用寿命：带体的使用寿命由以下几点因素决定，由经向、纬向长丝及覆盖棉纺编织而成密实的带芯；浸上特别配方的 pvc 料使带芯与盖胶之间达到极高粘合强度；特别配方的盖胶；从而使带体耐冲击、抗撕裂、抗磨耗。本产品具有整芯阻燃带耐磨、抗静电、防水、阻燃、强度高、安全性能优异以及与其他阻燃输送带相比成本更低、价格更低廉等特点，是目前国内外比较通用、流行的阻燃输送带品种之一，特别适合于煤矿等井下坡度不大的输送场所。产品特征：产品结构：本产品采用整体带芯作为骨架材料，经浸渍、涂挂具有极好的抗静电、阻燃等性能的 pvc 材料后塑化而制成。接头性能：根据带体强力及带芯结构，使用机械扣连接，其强力可达带体强力的 50%-90%；使用硫化接头，其强力可达到带强力的 60%-90%。多种形式的接头方式可满足客户的不同需要，保障系统的安全、高效运行。

输送带种类 型号	pvc(mm)	pvc(mm)
680s	1.5+1	2+1

800s	2+1	2+1
1000s	2+1	2+1
1250s	2+2	2+1.5
1400s	3+2	2.5+1.5
1600s	3+2	2.5+1.5
1800s	3+2	3+2
2000s	5+2	3+2 或 4+2

阻燃性能：滚筒摩擦：滚筒表面温度不大于 325 喷灯燃烧：全厚试件喷灯火焰时间平均不大于 3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。丙烷燃烧：无损长度大于 250mm表面电阻值：上、下面平均值不大于 3.0×10

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是重鑫義，型号是1200，材质是PVG，输送带类型是人字，适用环境是耐磨,耐热,防腐蚀,阻燃,防潮,耐高温，应用范围是水泥生产