

尼龙输送带 NN150 现货

产品名称	尼龙输送带 NN150 现货
公司名称	三门县芮家橡塑经营部
价格	198.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	三门县珠岙镇东谢村
联系电话	13758239957

产品详情

温馨提示：

产品规格多样，均可按客户要求加工定制，

以上价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！（13472644446吴女士）

卖家声明:因为本公司大部分产品是重货 发到全国各地运费无法精确计算 默认运费一般不准确都需要更改，请亲们购买之前先跟客服确定运费哦。给您带来不便请谅解。直接拍下付款不联系的，本店默认物流运费到付！！！！

供应各种型号与规格输送带(可定制)，型号如下：

一．普通帆布：

型号：cc-56，tc-70。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

二．尼龙帆布：

型号：nn100，nn150，nn200，nn250，nn300，nn400，nn500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

三．普通聚酯：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep350，ep400，ep500。层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

四．聚酯耐高温：

型号：ep80，ep100，ep150，ep200，ep250，ep300，ep400，ep500

层数：2ply-6ply。宽度：400-2500

普通输送带（帆布输送带）产品特点：

1、本产品由全棉帆布（cc）或维棉交织浸浆帆布（vc）经压延、成型、硫化等工序精制而成。 2、该产品适合于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品。 3、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构。注：1、有特殊规格要求请来函或来人面洽。

2、上、下覆盖层厚度可按表中范围选用。

3、胶带宽度，覆盖层厚度和胶带长度偏差按国家标准gb/t4490-94要求执行。 4、纵向全厚度拉伸强度规格系列按gb/t7894-87执行。 尼龙芯输送带简介：尼龙输送带是由多层尼龙帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖强力弹性好的耐磨橡胶，用于输送中小块状/粒状/粉末状物体，适于高速，中长距离耐冲击力大的运输。品种：按覆盖胶性能可分为普通用途型和耐磨型/难燃型。尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。

型号：nn80、nn125、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

普通型符合标准：gb / t7984 - 2001

一般难燃型符合标准：gb / t10822 - 89规格（1）带宽：100mm-3000mm（2）布层：2 - 8层（3）覆盖胶：工作面：1.5-8mm非工作面：0mm-4.5mm

聚脂输送带

聚脂输送带是由多层聚脂（或经向聚脂，纬向为聚脂胺）帆布按一定方式粘合在一起，上下覆盖胶强力高，弹性好的耐磨橡胶，用于输送中小块状/粒状/粉末等物料，适合于中长距离，较高载重，高速条件下输送物料。品种：按覆盖胶的性能可分为普通用途的强划裂型/强磨损型/一般型/耐酸碱型/难燃型

整芯阻燃输送带

产品描述：整芯阻燃输送带主要用于煤矿井下。该带特点：带体不脱层，伸长小，抗冲击，耐撕裂。按结构不同可以分为pvc型（塑料面），pvg型（在pvc基础上加附橡胶面）整芯阻燃带，执行mt/914-2002标准。 pvc型适用于16度以下倾角的干燥条件下的物料输送。 pvg型适用于20度以下倾角的潮湿有水物料的输送。 1、型号n/mm（拉伸强度）：级别4级5级6级7级8级9级10级型号680s 800s 1

000s 1250s 1400s 1600s 1800s · 2、阻燃性能：（1）滚筒磨数：滚筒表面温度不大于325 °。（2）

喷灯燃烧：全厚试件去喷灯无火焰时间平均不大于3.0s，去覆盖层平均不大于5.0s。（3）丙烷燃烧：

无损长度大于250mm · 3、表面电阻值：上、下面平均值不大于 3.0×10^8

花纹输送带 简介：花纹输送带分为人字型输送带、粒状花纹输送带、菱型输送带和扇型输送带，是由带体和花纹部分组成，由于运送的物料不同和输送机倾角大小，要求花纹的形状和高低（深浅）也不同。常用的花纹输送带品种如下： 1.人字型花纹 特征：带面上有高于带体的“人”字型花纹，花纹可是开口也可是封闭的，每一种花纹又可分为高、中、低三种。用途：适用于 40

度倾角的粉状、颗粒状、小块物料输送、也可输送袋装物料。 2.条状花纹特征：带面上横有高出带体的条状花纹，花纹分为高、中、低三种，每种花纹按排列间距可分为疏、密等形式。用途：适用于 30度倾角的水平输送包装物。若在成槽情况下，可代替人字型花纹。 3.粒状花纹特征：带面上有高出带体或凹嵌入带体的粒状花纹，也可将凹坑制成方孔形或棱形和布纹形。用途：凸粒状花纹适用于软包装物或需有抓着力物料输送（如纸板箱）或无滑动输送。凹坑形粒状花纹适用于 45度倾角的粒状物输送。 4.扇形花纹特征：带面上有呈半扇形（或1/4圆型）花纹。当胶带成槽时花纹合拢成扇形（或半圆形）、属高花纹类。用途：适用于 60度大倾角输送粉、颗粒及块状物料。本厂可供应花纹输送带宽度为 2400mm。 花纹输送带是由基带和花纹两部分组成，由于运送物料不同和输送倾角大小不同，要求花纹形状和高度也不同。常用的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等。或根据用户要求设计，适用于小于30度倾角的粉状、颗粒状、及块状物料输送。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是其他，型号是NN1501000*5(4+2)，材质是尼龙，输送带类型是平边输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐寒,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是矿山采掘，拉力强度是强力，带宽是1000（mm）