

## 过热机高温网带- 样品 非标准件

产品名称	过热机高温网带- 样品 非标准件
公司名称	中山市小榄镇汇格输送带销售部
价格	85.00/个
规格参数	样品或现货:样品 是否标准件:非标准件 是否进口:是
公司地址	中山市小榄镇联丰东路3号704号商铺
联系电话	86 0760 23760164

## 产品详情

特氟龙网格输送带以nomex、kevlar、玻璃等三种纤维为纺织基材。特氟龙（ptfe）所制成的输送带材料，它不仅具有上述纤维的各种优异性能，更具有特氟龙(ptfe)的非凡特性。由nomex，kevlar,玻璃等三种基材：披覆ptfe分别称为tcn,tck,tcgf。

特点：

- 1.三种纤维都是具有低摩擦系数，比其他输送带有更好的离型性。
- 2.抗化学特性，对大部分的化学药品，溶剂都不受影响。
- 3.温度稳定性，可以在260 以下操作。
- 4.耐变曲疲劳性，有很高的抗拉强度和耐变曲疲劳性能，能使用于较小轮径，具有很长寿命。
- 5.黑色网带具有阻抗紫外线光线的非凡效果。
- 6.无毒性，介电强度极高。

主要应用

\*纺织印染烘干网带（松式烘干、圆网印花机等）；丝网印刷烘干网带;粘合机输送带；各类食品冷冻或烘干传送带（网状或密织）；缓冲地垫、板材等合成加工用的衬垫织物或输送带；塑料、薄膜包装高温固封口胶带、胶布；各类高温防粘工作台台面材料；电子绝缘胶带、薄膜；高温封口机带。

本产品的样品或现货是样品，是否标准件是非标准件，是否进口是是，品牌是汇创，型号是6014，材质

是铁氟龙，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油，应用范围是纺织印染，拉力强度是普通，带宽是10-1000（mm）