

ZW65-25-30带轮车可移动污水自吸泵特价热销

产品名称	ZW65-25-30带轮车可移动污水自吸泵特价热销
公司名称	上海江鹿泵业制造有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:上海江鹿 型号:ZW65-25-30-5.5可移动式 材质:铸铁
公司地址	上海市奉贤区四团镇平海路898号1幢389室
联系电话	0577-66967069 13738737610

产品详情

一、概述：1、zw65-25-30带轮车可移动污水自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，即可像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和灌引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质液体，可广泛适用于市政排污工程、河塘养殖、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等化工介质最理想的杂质泵。该泵与国内同类产品相比，具有结构简单、自吸性能好、排污能力强、高效节能、使用维修方便等特点，在排污泵系列产品中属国内首创。各项技术性能指标居国内领先，达到国际先进水平，具有广阔的应用市场和发展前景。

三、zw自吸无堵塞排污泵使用范围

- 1、环境温度不大于50度，介质温度不得大于80度。
- 2、介质ph值铸铁材质为6-9，不锈钢材质为2-13。
- 3、自吸高度不得超过规定值4.5-5.5米，吸入管长度为10米。
- 4、通过能力悬浮颗粒直径为泵口径的60%，纤维长度为泵口径的5倍。

	进口	出口				5m)			围		
25zw8-1525	25	25	8	15	1.5	2900	3	45	2.0	10-15	100
25zw8-3025	25	25	8	30	3	2900	3	45	2.0	24-30	120
32zw5-2032	32	32	5	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
32zw10-2320	32	32	10	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
32zw9-3032	32	32	9	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
40zw10-2400	40	40	10	30	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
40zw20-1405	40	40	20	15	2.2	2900	3	45	2.5	10-18	100
40zw15-3400	40	40	15	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
50zw10-2500	50	50	10	20	2.2	2900	3	45	2.5	15-20	100
50zw20-1502	50	50	20	12	2.2	2900	3	45	2.5	10-18	100
50zw18-2500	50	50	18	20	3	2900	3	45	2.5	18-22	120
50zw15-3500	50	50	15	30	3	2900	3	48	2.5	24-30	120
50zw20-3505	50	50	20	35	5.5	2900	3	48	2.5	25-35	150
50zw25-3500	50	50	25	30	5.5	2900	3	48	2.5	25-30	150
50zw20-4500	50	50	20	40	7.5	2900	3	48	2.5	32-40	200
50zw20-5500	50	50	20	50	11	2900	3	48	2.5	40-50	250
65zw30-1658	65	65	30	18	4	2900	3	45	2.5	13-18	160
65zw30-1658	65	65	30	18	4	1450	3	45	2.5	13-18	200
65zw25-3650	65	65	25	30	5.5	2900	3	50	3.0	25-30	200
65zw25-4650	65	65	25	40	7.5	2900	3	50	3.0	32-40	200
65zw40-2655	65	65	40	25	7.5	2900	3	50	3.0	20-25	200
65zw50-3650	65	65	50	30	7.5	2900	3	50	3.0	25-30	200
65zw65-2655	65	65	65	25	7.5	2900	3	52	3.0	20-25	200
65zw25-5650	65	65	25	50	11	2900	3	53	3.0	40-50	280
80zw40-1806	65	65	40	16	4	2900	3	50	3.0	13-18	180
80zw40-1806	65	65	40	16	4	1450	3	50	3.0	13-18	200
80zw50-2800	65	65	50	20	5.5	1450	3	50	3.0	13-20	240

80zw40-2805	80	65	40	25	7.5	2900	2	50	3.0	20-25	200
80zw25-4800	80	65	25	40	7.5	2900	2	50	3.0	32-40	200
80zw65-2805	80	65	65	25	7.5	2900	2	52	3.0	20-25	240
80zw80-2800	80	65	80	20	7.5	1450	3	52	3.0	10-20	240
80zw80-3805	80	65	80	35	15	2900	3	45	3.0	30-35	285
80zw40-5800	80	65	40	50	18.5	2900	2	50	3.0	40-50	293
80zw50-6800	80	65	50	60	22	2900	3	55	3.0	48-60	326
100zw100-150	100	80	100	15	7.5	1450	3	50	4.0	10-15	300
100zw80-20	100	80	80	20	7.5	1450	3	53	4.0	10-20	300
100zw100-20	100	80	100	20	11	1450	3	53	4.0	12-20	340
100zw100-30	100	80	100	30	22	2900	2	53	4.0	25-30	510
100zw80-45	100	80	80	45	30	2900	2	55	4.0	35-45	560
100zw80-60	100	80	80	60	45	2900	2	53	4.0	50-60	585
125zw120-20	125	125	120	20	15	1450	2	55	4.0	8-15	500
150zw180-14	150	125	180	14	15	1450	3.5	60	5.0	8-14	500
150zw150-20	150	125	150	20	15	1450	3.5	60	5.0	8-15	500
150zw200-15	150	125	200	15	18.5	1450	3.5	60	5.0	8-15	550
150zw200-20	150	125	200	20	22	1450	3	60	5.0	10-20	570
150zw180-20	150	125	180	20	22	1450	3	60	5.0	10-20	570
150zw160-30	150	125	160	30	30	1450	3	65	5.0	20-30	680
150zw180-30	150	125	180	30	37	1450	3	65	5.0	20-30	700
150zw180-38	150	125	180	38	55	1450	3.5	45	5.0	30-38	800
150zw150-45	150	125	150	45	55	1450	3.5	45	5.0	35-45	800
200zw280-14	200	150	280	14	22	1450	3	65	5.0	8-14	820
200zw280-20	200	150	280	20	37	1450	3	62	5.0	10-20	910
200zw300	200	150	300	20	45	1450	3	59	5.0	15-25	948

0-20											
200zw28 0-28	200	150	280	28	55	1450	3	55	4.8	18-28	1090
250zw42 0-20	250	200	420	20	55	1450	2.5	61	6.0	12-20	1150
300zw80 0-14	300	250	800	14	55	1450	2.5	65	6.0	8-14	1400

特别提醒:

- 1、严禁泵腔内无液空转
- 2、检查电机转向是否正确，严禁长时间倒转
- 3、禁止泵在汽蚀状态下长期运行
- 4、进水管必须严格密封不得漏水、漏气
- 5、严禁在低场程、大流量工况下电机长时间超负荷运行

本产品的品牌是上海江鹿，型号是zw65-25-30-5.5可移动式，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是不阻塞，扬程是30（m），转速是2900（r/m），功率是5500（kw），流量是25（m3/h），规格是zw65-25-30-5.5可移动式