

# 耐腐蚀液下泵 PP塑料液下泵 液下泵

产品名称	耐腐蚀液下泵 PP塑料液下泵 液下泵
公司名称	苏州硕宝泵业有限公司
价格	4200.00/个
规格参数	品牌:硕宝 型号:CT-65SK-10 材质:工程塑料
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯南村
联系电话	15162486391

## 产品详情

### 规格表

机型	比重	进出口 径(mm)	功率		60hz			50hz			重量 kg
			hp	极数	曲线	全扬程 m	全流量l/min	曲线	全扬程 m	全流量l/min	
ct-32sk-1	1.1	50*32	1	2	a	20	220	a	18	210	38
ct-32sk-2	1.1	50*32	2	2	b	24	280	b	20	270	40
ct-40sk-2	1.1	50*40	2	2	c	24	280	c	20	270	40
ct-40sk-3	1.1	50*40	3	2	d	28	325	d	22	350	45
ct-40sk-5	1.1	50*40	5	2	e	31	400	e	24	360	62
ct-50sk-3	1.1	50*50	3	2	f	24	390	f	20	400	45
ct-50sk-5	1.1	50*50	5	2	g	26	420	g	22	420	61
ct-32sp-1	1.4	50*32	1	2	h	20	210	h	18	200	38
ct-40sp-2	1.4	50*32	2	2	i	20	290	i	20	260	40
ct-40sp-3	1.4	50*40	3	2	j	23	320	j	21	310	45
ct-40sp-5	1.4	50*40	5	2	k	23	430	k	23	370	62
ct-50sp-3	1.4	50*50	3	2	l	22	350	l	18	330	45
ct-50sp-5	1.4	50*50	5	2	m	29	480	m	20	400	62

## 5.安装方法

- 1.安装泵浦时应选择坚固之水平面，保持机身垂直并加以固定。
- 2.尽量避免将机器装设于户外。若必须安装于户外时，应覆盖保护罩，若泵浦配备有电子控制器时，则

须加以保护。

- 3.配管前应先考虑使用之化学性，温度条件及输送扬程，选择不同之管件材质，符合实际之要求。例如：温度60 以上，应选择pp管件安装。
- 4.进行配管时应注意管内不可残留任何杂质或碎屑，必要时应以清水加以清洗管路。
- 5.法兰接合处应衬以垫片，并确实锁紧以防止空气吸入泵浦。
- 6.配管时应注意管线不可用力扭曲，安装完后再检查泵浦是否有因安装时用力过猛或不正确安装动作而扭曲变形。
- 7.泵浦安装完后应再确认管路是否牢固，避免振动造成管路破损。
- 8.接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达型式相符合，并接上过电流保护开关。
- 9.出口配管高度如有高过马达以上或有逆压之情形时，请在泵浦出口处装置逆止阀，装置位置请勿超过最高液面线太多。
- 10.为安全起见，最好装置入口过滤网以免吸入杂物而损坏泵浦。
- 11.入口连接法兰须和入口法兰口径相同，出口连接法兰须和出口法兰口径相同。警告：太紧或太松会影响流量性能甚至于安全性。请确定所有螺帽已锁紧，未锁紧会造成液体外泄，锁太紧则易脱落损坏。请由熟悉此机器设备安装方式人员进行安装。
- 12.泵浦马达使用电压可参考马达铭牌。在马达连接盒上可找到电路连接图示。

本产品的品牌是硕宝，型号是CT-65SK-10，材质是工程塑料，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是34 ( m<sup>3</sup>/h )，叶轮数目是单级，扬程是7.5 ( m )，汽蚀余量是3.4 ( m )，吸入口径是80 ( mm )，排出口径是65 ( mm )，结构原理是喷射泵，级数是单级，重量是85 ( kg )，电压是380 ( V )，功率是7.5 ( kw )，规格是CT-65SK-10